

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26 D. Lgs 81/08)

1.	Dit	ta esecutrice delle attività		
	•	Ragione sociale: Sede/indirizzo: Datore di lavoro: Responsabile del SPP:		
	•	Dichiarazione di avvenuta redazione del Documento di valutazione dei rischi ( <i>allegare dichiarazione</i> )	ૌSΙ	↑NO
	•	Dichiarazione di avvenuta informazione e formazione del personale ( <u>allegare dichiarazione</u> )	↑SI	↑NO
2 -	Og	getto del contratto/tipologia dei lavori		
	•	Estremi del contratto: Prot. n in data ; Attività svolta: presso l'immobile della sede di Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio, in Via Firenze.	Firei Laui	nze della ra n. 64,
3 -	Str	uttura e luoghi interessati dai lavori		
	•	Tutti i locali a tutti i piani dell'immobile sito in Firenze, Via Laura n. 64, sed della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio.	de de	egli uffici
4 -	Du	rata e modalità temporali di svolgimento delle attività		
		Durata del contratto: dal al Periodicità delle attività: come da disciplinare allegato al contratto		
5 -	At	tività svolte dal committente		
	•	Attività di ufficio Gestione archivio pratiche Uso di apparecchiature con videoterminali, stampanti e fotocopiatrici		
6 -	Att	ività lavorative dell'esecutore		
	•	L'attività svolta dalla è illustrata nel relativo contratto succi	tato,	nel pieno



#### 7 - Rischi derivanti dalle interferenze

- di ordine generale;
- incendi, esplosioni ed altre situazioni di emergenza;
- incidenti e infortuni:
- rischio elettrico dovuto alla presenza di impianti ed apparecchiature;
- esalazioni e/o contatto con agenti chimici (materiale usato per le pulizie, batterie UPS);
- scivolamento, inciampo (da dislivelli e presenza scale), caduta, urti, contusioni, schiacciamento;
- presenza di soglie per mitigare il dislivello dei pavimenti;
- presenza di impianto di estinzione a gas nei locali archivi posti al piano terreno ed interrato dell'edificio;
- presenza di attività legate ad impresa di pulizia con rischio di scivolamento in caso di pavimentazione bagnata per la quale la ditta è obbligata ad apporre i relativi cartelli di pericolo;
- Presenza di altre attività legate alla manutenzione dell'edificio per le quali non sussistono rischi specifici ma solo possibilità di contemporaneità da gestire con appositi incontri con il nostro Preposto di sede;
- Presenza di locale cabina di trasformazione accessibile al solo personale esperto (PES) per il quale sussiste il divieto di accesso;
- Presenza di locale quadri elettrici per il quale sussiste il divieto di accesso;

#### 8 - Misure di prevenzione e protezione

#### a) Di ordine generale

- In alcun caso è ammesso creare ostacoli o intralci, anche temporanei di qualsiasi tipo, alle vie di esodo ed alle uscite di emergenza;
- Le attività descritte comportano l'accesso e si svolgono all'interno dei locali ove sono presenti gli impianti in oggetto, pertanto tutti gli accessi alla sede (e ai locali) devono essere autorizzati in via preliminare dal Committente. La \_\_\_\_\_\_\_ dovrà comunicare al Committente il termine delle lavorazioni/manutenzioni prima di lasciare la sede, evidenziando eventualmente situazioni di rischio residuo legate alle lavorazioni;
- Le movimentazioni di attrezzature, mezzi d'opera o parti di impianti con caratteristiche e/o dimensioni non usuali, deve avvenire secondo le modalità da concordare e con il controllo del Committente;
- I materiali, le attrezzature ed i prodotti di qualunque natura utilizzati dall'impresa appaltatrice devono essere conformi alle disposizioni di legge;
- La \_\_\_\_\_ non deve lasciare attrezzature, materiali e prodotti, nonché imballaggi vari e contenitori, anche se vuoti, incustoditi;
- Imballaggi e contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti;
- Non dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro o servizio;



	<ul> <li>Rischio derivante dall'utilizzo di impianti e attrezzature: la deve provvedere a controllare regolarmente, a manutenere e a tenere in sicurezza le attrezzature che intenda utilizzare per l'espletamento del servizio;</li> <li>E' obbligatorio indossare i dispositivi di Protezione Individuale, prescritti dalle norme di sicurezza generali, dal Committente per l'accesso a determinati luoghi nonché quelli previsti dalla normativa vigente per le specifiche lavorazioni;</li> <li>La è inoltre tenuta a lasciare in ordine e mantenere puliti i locali ove accede per le manutenzioni/lavorazioni.</li> </ul>
b)	Incendi e altre situazioni di emergenza
	<ul> <li>Il Committente dà informazione sulle norme di sicurezza e sui contenuti del piano di evacuazione e di emergenza del Committente stesso e sulle vie di esodo ed uscite di emergenza, fornendo il piano di emergenza della sede;</li> <li>Il Committente dà informazione delle specifiche disposizioni in caso di emergenza (modalità di comportamento, segnalazione, etc.);</li> <li>Il Committente dà indicazione degli impianti speciali di sicurezza e le modalità di funzionamento (rilevazione e allarme incendi, spegnimento automatico incendi, antintrusione, etc.);</li> <li>La prende visione del lay-out di evacuazione e dei contenuti del piano di emergenza (allegato), nonché della collocazione delle attrezzature antincendio; prende altresì atto della presenza di vani tecnici ove sono localizzati gli impianti generali e specifici del Committente, impegnandosi a non accedervi con proprio personale, se non nei soli locali interessati da macchine e impianti oggetto dell'appalto.</li> <li>La prende conoscenza dei divieti di fumo e di uso di fiamme libere in tutti i locali;</li> <li>In alcun caso è ammesso creare ostacoli o intralci di qualsiasi tipo, anche temporanei, alle vie di esodo ed alle uscite di emergenza.</li> <li>I lavoratori della sono obbligati a seguire le norme del piano di emergenza della sede e pertanto in caso di evacuazione a recarsi presso il punto di raccolta della sede affinché possa essere fatto l'appello generale.</li> </ul>
c)	Incidenti e infortuni
	<ul> <li>L'utilizzo di attrezzature, apparecchiature e mezzi d'opera da parte della deve essere preceduta dalla verifica da parte di questa ultima, della compatibilità con l'ambiente in cui si opera, e con le strutture edilizie e gli altri impianti presenti;</li> <li>La è tenuta ad effettuare, insieme al Preposto, all'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente ed al RUP, appositi sopralluoghi nei locali oggetto delle lavorazioni/manutenzioni, al fine di prendere atto degli eventuali ulteriori rischi specifici esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni;</li> <li>La è tenuta ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di</li> </ul>
	<ul> <li>pronto soccorso in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali;</li> <li>La è tenuta a predisporre le procedure di segnalazione atte a perimetrare le aree oggetto delle lavorazioni previste in contratto ove di pericolo o</li> </ul>



intralcio ai lavoratori del Committente, ed a segnalare l'eventuale impraticabilità di tali spazi.
Le attività lavorative dell'impresa appaltatrice nei locali di normale frequentazione dovranno essere svolte senza la presenza di personale dipendente del Committente; gli ambienti dovranno quindi risultare non occupati da persone e gli spazi interdetti al passaggio o all'accesso.
Prima di riconsegnare i luoghi alle normali attività la \_\_\_\_\_\_ è tenuta a verificare che tutti i materiali e attrezzature ad uso dell'appaltatore siano state rimosse e che non vi siano rischi residui;
E' fatto divieto al personale impiegato dalla \_\_\_\_\_\_ di ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature, nonché di occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza.

#### d) Rischio elettrico, elettrolocuzione trasmessa a terzi

Al fine di evitare il rischio di elettrolocuzione è necessario evitare di sovraccaricare le prese multiple, di staccare le spine dalla presa tirando il cavo, di lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. L'utilizzo di apparecchiature elettriche da parte dell'esecutore dovrà essere preceduto dalla verifica, da parte di guesto ultimo, che la potenza di assorbimento delle stesse sia compatibile con quella del quadro di allacciamento, nonché dalla verifica dell'idoneità dei cavi, delle spine, delle prese, e della conformità e marcatura delle apparecchiature ed attrezzature utilizzate. Il modo d'uso deve essere adequato alle finalità ed ai criteri stabiliti dal fabbricante e conforme alle norme di sicurezza. Al fine di evitare il rischio di elettrolocuzione sarà cura della isolare la porzione di impianto elettrico oggetto di intervento. L'isolamento dell'impianto dovrà avvenire con l'utilizzo di sistemi adeguati affinché la riattivazione avvenga esclusivamente da personale della \_\_\_\_\_ dopo che l'intervento è terminato. A tal fine sarà cura della \_\_\_\_\_\_ segnalare con apposita cartellonistica la non riattivazione dell'impianto oppure "chiudere" i quadri elettrici con lucchetti o apposita chiave oppure inibire l'accesso al personale diverso dei dipendenti della società le stanze ove sono installati i quadri elettrici;

## e) Esalazioni e/o contatto con agenti chimici

 Le attività che prevedono l'uso di prodotti contenenti sostanze chimiche potenzialmente pericolosi per contatto o inalazione, dovranno essere eseguite in completa assenza dei dipendenti del Committente, al di fuori del normale orario di lavoro della stessa.

Tali prodotti non possono, per nessun motivo, risultare accessibili al personale dipendente del Committente e ai visitatori. Le aree ove verranno eventualmente svolte tali lavorazioni dovranno comunque essere adeguatamente delimitate onde evitare l'accesso accidentale a personale non autorizzato e ripristinate alla fine delle stesse, oltre che ad essere debitamente areate.



# f) scivolamento, inciampo, caduta, urti, contusioni

•	Le attività nei locali di normale frequentazione dovranno essere svolte senza la
	presenza di personale dipendente del Committente; mentre si svolgono le attività gli ambienti dovranno quindi risultare non occupati da persone e gli spazi comuni
	(corridoi, atrii, bagni, etc.) interdetti al passaggio o all'accesso.
	La è tenuta comunque a predisporre le procedure di segnalazione
	atte a perimetrare le aree oggetto delle lavorazioni previste in contratto ed a
	segnalare l'eventuale impraticabilità di tali spazi.
•	Prima di riconsegnare i luoghi alle normali attività la ditta appaltatrice dovrà
	verificare che tutte le superfici risultino perfettamente asciutte e libere da ogni
	intralcio di attrezzature, materiali, etc., ad uso dell'appaltatore e comunque nello stato di non creare pericolo per i dipendenti dell'Agenzia;
•	La è tenuta ad evitare di lasciare cavi e funi, o strumenti ed
	apparecchiature di qualunque natura lungo le vie di passaggio, e a mantenere pulite
	le superfici orizzontali anche da qualunque fuoriuscita di materiale in genere, oltre
	che a rimuovere ogni residuo di lavorazione.
•	Ove necessario lavorare in quota la è tenuta all'utilizzo di scale
	di sicurezza, a segnalare l'area ed interdire l'accesso alla stessa al personale non
	addetto. A tal proposito si segnala la presenza di soffitti con altezza max di circa
	5,00 m. e la presenza di un ampio vano scala centrale nell'edificio ex teatro con soffitto di altezza 4,00 m. circa, per cui in caso di lavorazione in tali luoghi dovranno
	essere prese tutte le precauzioni del caso per la lavorazione in quota.
•	Qualora fosse necessario accedere alla copertura dell'edificio per la manutenzione
	e i servizi connessi all'appalto occorrerà avvertire preventivamente il Preposto e
	l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente ed il RUP ed
	essere all'uopo autorizzati. Ad ogni modo l'addetto della dovrà
	utilizzare le linee vita per accedere alla copertura e pertanto gli addetti dovranno
	essere dotati di apposita imbracatura a norma di legge per agganciarsi alle linee vita.
	Qualora fosse necessario accedere al piano interrato del locale archivio per la
	manutenzione e i servizi connessi all'appalto occorrerà avvertire preventivamente il

• Si segnala inoltre di fare particolare attenzione a:

RUP ed essere all'uopo autorizzati.

1. I sottoscala e passaggi bassi con altezza inferiori a 2 mt comunque segnalati con apposito nastro giallo/nero;

Preposto e l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente ed il

- 2. I gradini di accesso all'archivio interrato che presentano altezze di alzata variabile con pericolo di inciampo e caduta;
- 3. L'accesso all'archivio dal cortile il cui dislivello dal piano di calpestio potrebbe risultare pericoloso;
- 4. L'accesso al sottotetto dell'edificio palazzina (fronte strada via laura) il quale avviene da una scala in legno con alzate di misura variabile;
- 5. Il sottotetto dell'edificio palazzina che presenta altezze molto basse e travi lignee di sostegno alla copertura che potrebbero essere fonte di pericolo per urti.



## 9 - Costi:

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che gli oneri per la sicurezza sono connessi:

- 1) alla formazione/informazione e addestramento del personale in tema di:
  - presentazione dei Piani delle Emergenze e di Evacuazione della sede di lavoro;
  - presentazione della sede di lavoro ed informazione sui rischi ad essa connessa e sulle misure di prevenzione da adottare:
- 2) Cartellonistica per segnalazione zone di pericolo:
  - Nastro segnalatore
  - N° 8 Cartelli di avvertimento

Importo: € 160,00

#### 10 - Note ed osservazioni

Si dà atto dell'avvenuta informazione sui rischi presenti dovut presa visione della distribuzione planimetrica di tutti i piani, emergenza e della localizzazione dei presidi e degli impiarimpegna a non modificare o limitare nella funzionalità, anche attività di sua competenza.	delle vie di esodo, delle uscite di nti di sicurezza, che l'esecutore si
La, esecutrice della lavorazione/manutenzione presente documento dichiara di aver avuto cognizione del pia Committente, che ha valutato e condiviso, e che dallo stesso rè in grado di mettere in atto ogni e più completa misura di pre individuale volta ad eliminare i rischi presenti.  La stessa ditta con la sottoscrizione del presente atto responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi	no di sicurezza e di emergenza del na individuato tutti i rischi presenti ed evenzione e protezione collettiva ed manleva il Committente da ogni presenti nel sito oggetto dei lavori e
delle modalità di cooperazione, di reciproca informazione e coo Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non prev situazioni e modificazioni successivamente intervenute o non p	isti nel presente documento dovuti a
Si allega:	
<ul> <li>Piano di Emergenza della sede di Firenze de Umbria dell'Agenzia del Demanio di Via Laura n</li> </ul>	
Firenze lì	
II Dirigente Responsabile della Sicurezza dell'Agenzia del Demanio per la sede di Firenze	Per II Datore di Lavoro della