

» 2021

Agenzia del Demanio
ADM2021-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-G00002

BIMSM

Specifica Metodologica

PROGETTAZIONE PRELIMINARE (PFTE) PER ADEGUAMENTO SISMICO



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Friuli

Venezia Giulia

Via Gorghi, 18

33100 Udine

Agenzia del Demanio

BIMSM

Specifica Metodologica Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica per Adeguamento Sismico

N.Lotto	N. Beni	Codice Bene	Denominazione
1	5	GOB0305	FABBRICATO AD USO UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO AL VALICO DELLA "CASA ROSSA"
		GOB0290	COMANDO STAZIONE CARABINIERI SAN CANZIAN D'ISONZO
		GOB0501	COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI MONFALCONE
		GOB0512	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GRADO
		GOV0001	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI STARANZANO
2	4	GOB0259 (pregio)	QUESTURA DI GORIZIA
		UDB0011 (pregio)	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI
		UDB0034 (pregio)	CASERMA GUARDIA DI FINANZA "STELLA" LIGNANO SABBIAADORO
		TSB0505	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE - SCORCOLA
3	4	TSB0184	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE - VIA TOMINZ
		TSB0326	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE - BORGO SAN SERGIO
		TSB0493	COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI TRIESTE
		UDB1134	COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI LATISANA
4	3	TSB0244	COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA TRIESTE (OPICINA)
		TSB0245	COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI DUINO AURISINA
		TSB0277	COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI MUGGIA
5	4	TSB0331	CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE AL VALICO DI OPICINA
		TSB0288	CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE AL VALICO DI RABUIESE
		TSB0068 (parte)	DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE
		PNB0236	FABBRICATO SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO LOCALE DI MANIAGO

SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO, SITUATI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

Lotto 1 CIG: 8714410E9D

Lotto 2 CIG: 8714430F1E

Lotto 3 CIG: 8714442907

Lotto 4 CIG:871445863C

Lotto 5 CIG:8714469F4D

C.U.P. - G22C20000630005

**SPECIFICA METODOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
PER ADEGUAMENTO SISMICO**

CAPITOLATO INFORMATIVO DEL PROCESSO BIM

INDICE

1. GLOSSARIO.....	7
2. PREMESSA.....	12
3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO.....	13
3.1. Identificazione del servizio	13
3.2. Cronoprogramma del servizio	16
3.3. Obiettivi del servizio.....	16
3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali	16
3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio	17
3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia	18
4. PROCESSO INFORMATIVO.....	19
4.1. Offerta di Gestione Informativa	19
4.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi.....	20
4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia.....	20
4.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE.....	21
4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo.....	21
4.4. Modalità di consegna del contenuto informativo	22
4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati.....	22
4.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari	24
5. CONTENUTO INFORMATIVO.....	24
5.1. Sistemi di codifica.....	24
5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	24
5.2.1. Federazione dei Modelli.....	24
5.2.2. Sistema di coordinate	25

5.2.3.	Aggregazione degli elementi.....	25
5.3.	Livello di Fabbisogno Informativo	25
5.3.1.	Livello di fabbisogno geometrico	25
5.3.2.	Livello di fabbisogno alfanumerico.....	26
5.3.3.	Livello di fabbisogno documentale	31
5.3.4.	Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat	34
6.	STRUMENTI INFORMATIVI	35
6.1.	Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia 35	
6.1.1.	Accesso all'ACDat dell'Agenzia.....	35
6.2.	Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario.....	35
6.3.	Formati e dimensioni	36
6.3.1.	Formati dei documenti e degli elaborati.....	36
6.3.2.	Formati dei Modelli.....	36
7.	SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO	36
7.1.	Livello di prevalenza contrattuale	36
7.2.	Tutela e sicurezza del contenuto informativo	36
7.3.	Proprietà delle risultanze del Servizio	37

1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
APE	Attestato di prestazione energetica	Documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento.
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCO	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenete i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
DEC	Direttore Esecuzione del Contratto	Figura che opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.

IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.
LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
NOD	Nucleo Opere Digitale	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara (aggiudicazione).
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta al CI.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.
pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.

PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
S.A.	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work breakdown structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

Altri Termini	Definizioni
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario del servizio.
AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione dell'ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate. Un Bene può essere composto da uno o più Fabbricati
BIM Manager	Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM.

Blocco Funzionale	Parti in cui in cui è suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere definite una o più discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità del Fabbricato
Coordinamento	Attività di raggruppamento e federazione di più Modelli, necessaria alla verifica delle incoerenze e interferenze, nonché alla realizzazione di elaborati, anche multidisciplinari.
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato “Codice Fabbricato”).
Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello federato.)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all’operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato.
Modello	Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
Modello federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o la federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Opera Digitale	L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde all’asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa

Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all'incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.
Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile del Servizio per la componente BIM.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto.
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) è stata scelta dall'Agenzia per agevolare questo percorso.

L'applicazione della metodologia BIM, nell'ambito dell'esecuzione di un **Servizio**, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del servizio stesso. L'applicazione della metodologia BIM prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione e consegna del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **Servizio** oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del **Servizio**, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di:

- **processo informativo**, ossia requisiti di organizzazione, programmazione, consegna e verifica;
- **contenuto informativo**, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni;
- **strumenti informativi**, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i formati di condivisione delle informazioni.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** e del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**.

Sono parte integrante dei documenti di gara:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta compilazione dell'**Offerta di gestione informativa (Ogi)**, e del successivo **Piano di gestione Informativa (pGI)**¹, in caso di aggiudicazione del Servizio;

¹ Documento redatto con l'obiettivo di definire la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della supply chain dell'Aggiudicatario, sia il committente.

- Le Linee Guida di Produzione Informativa **BIMMS - Method Statement Process**, che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento di un servizio attinente all'architettura ed ingegneria ed è finalizzato ad acquisire "servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM" per taluni beni, di proprietà dello Stato, situati nella regione Friuli Venezia Giulia, distinto in 5 lotti, i cui Beni afferenti ad ogni lotto sono meglio descritti nell' Allegato A "Fascicoli dei Beni" al Capitolato Tecnico-Prestazionale.

Il servizio richiesto prevede l'esecuzione delle seguenti attività, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato Tecnico Prestazionale:

- Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per l'adeguamento sismico;
- Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, da restituirsi in modalità BIM, finalizzato all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto dei Beni;
- Diagnosi energetica;
- Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per l'adeguamento sismico, da restituirsi in modalità BIM.

In **Tabella 3** e **Tabella 4** sono riportati i dati generali di Servizio, i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE						
N.Lotto	N. Beni	Codice Bene	Denominazione	Indirizzo	Latitud.	Longitud.
1	5	GOB0305	FABBRICATO AD USO UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO AL VALICO DELLA "CASA ROSSA"	VIA DELLA CASA ROSSA, 2 GORIZIA	45.941613	13.635106
		GOB0290	COMANDO STAZIONE CARABINIERI SAN CANZIAN D'ISONZO	VIA AQUILEIA N. 3 SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)	45.799329	13.462792
		GOB0501	COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI MONFALCONE	VIA SANT'ANNA 4 MONFALCONE (GO)	45.803636	13.541253

		GOB0512	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GRADO	VIA GOLDONI 8 GRADO (GO)	45.678357	13.402422
		GOV0001	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI STARANZANO	VIA G. BRASIZZA STARANZANO (GO)	45.80121	13.50079
2	4	GOB0259 (pregio)	QUESTURA DI GORIZIA	PIAZZA SAN FRANCESCO, 7 GORIZIA	45.939017	13.621952
		UDB0011 (pregio)	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI	VIA DEL MERCATO, 4 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)	45.821093	13.332652
		UDB0034 (pregio)	CASERMA GUARDIA DI FINANZA "STELLA" LIGNANO SABBIADORO	VIA CARSO 37 LIGNANO SABBIADORO (UD)	45.696805	13.151640
		TSB0505	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE - SCORCOLA	VIA SETTEMBRINI 26 TRIESTE	45.66209	13.78417
3	4	TSB0184	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE - VIA TOMINZ	VIA DEI TOMINZ 5 TRIESTE	45.640645	13.802843
		TSB0326	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE - BORGO SAN SERGIO	VIA DON PIETRO CENATI, 4 TRIESTE	45.619456	13.823236
		TSB0493	COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI TRIESTE	VIA HERMET 7 TRIESTE	45.64282	13.754872
		UDB1134	COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI LATISANA	VIA EGREGIS GASPARI 77 LATISANA (UD)	45.781801	12.994277
4	3	TSB0244	COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA TRIESTE (OPICINA)	VIA CARSIA 37 TRIESTE	45.688847	13.777746
		TSB0245	COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI DUINO AURISINA	SISTIANA CIV.N. 19/B DUINO AURISINA (TS)	45.77282	13.639666
		TSB0277	COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI MUGGIA	VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 5 MUGGIA (TS)	45.601993	13.766811
5	4	TSB0331	CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE AL VALICO DI OPICINA	VIA DEGLI ALPINI 126 TRIESTE	45.693036	13.792772
		TSB0288	CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE AL VALICO DI RABUIESE	STRADA STATALE 15 TRIESTE	45.583328	13.796441
		TSB0068 (parte)	DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE	VIA DI GIARIZZOLE 22 TRIESTE	45.618229	13.799495
		PNB0236	FABBRICATO SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO LOCALE DI MANIAGO	VIALE DELLA VITTORIA 8 MANIAGO (PN)	46.169524	12.707606

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati

N.Lotto	N. Beni	Codice Bene	Denominazione	Codice fabbricato	Denominazione fabbricato
1	5	GOB0305	FABBRICATO AD USO UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO AL VALICO DELLA "CASA ROSSA"	GO0426001	Fabbricato principale
		GOB0290	COMANDO STAZIONE CARABINIERI SAN CANZIAN D'ISONZO	GO0022001	Fabbricato principale
		GOB0501	COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI MONFALCONE	GO0545001	Fabbricato principale
				GO0545002	Autorimessa
		GOB0512	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI GRADO	GO0571001	Fabbricato principale
GOV0001	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI STARANZANO	GO0574001	Fabbricato principale		
2	4	GOB0259 (pregio)	QUESTURA DI GORIZIA	GO0014001	Fabbricato principale
		UDB0011 (pregio)	COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CERVIGNANO DEL FRIULI	UD0011001	Fabbricato principale
		UDB0034 (pregio)	CASERMA GUARDIA DI FINANZA "STELLA" LIGNANO SABBIAADORO	UD0012001	Fabbricato principale
		TSB0505	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE - SCORCOLA	TS0386001	Fabbricato principale
3	4	TSB0184	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE - VIA TOMINZ	TS0194001	Fabbricato principale
		TSB0326	COMANDO STAZIONE CARABINIERI TRIESTE - BORGO SAN SERGIO	TS0066001	Fabbricato principale
		TSB0493	COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI TRIESTE	TS0365001	Fabbricato principale
		UDB1134	COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI LATISANA	UD0824001	Fabbricato principale
				UD0824002	Fabbricato alloggi
UD0824003	Autorimesse				
4	3	TSB0244	COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA TRIESTE (OPICINA)	TS0040005	Fabbricato principale
				TS0040004	Autorimesse
		TSB0245	COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI DUINO AURISINA	TS0041001	Fabbricato principale
				TS0041002	Alloggi e autorimesse
TSB0277	COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI MUGGIA	TS0048001	Fabbricato principale		
5	4	TSB0331	CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE AL VALICO DI OPICINA	TS0069001	Fabbricato principale
		TSB0288	CASERMA POLIZIA DI FRONTIERA TERRESTRE AL VALICO DI RABUIESE	TS0006001	Fabbricato principale
		TSB0068 (parte)	DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE	TS0015001	Fabbricato principale
		PNB0236	FABBRICATO SEDE AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO LOCALE DI MANIAGO	PN0076001	Fabbricato principale

3.2. Cronoprogramma del servizio

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- limitato consumo del suolo;
- rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- compatibilità con le presistenze archeologiche;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;
- l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;
- un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;

- l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

La scelta di adottare un processo di digitalizzazione, e quindi di adottare la metodologia BIM, si basa sull'esigenza di ottimizzare due processi:

1. il processo di conoscenza degli immobili gestiti, che permetterà all'Agenzia di prendere decisioni informate;
2. Il processo di aggiudicazione ed espletamento dei servizi, che permetterà all'agenzia di ridurre gli sprechi in termini di tempi e costi e, in particolare, di:
 - a. ottimizzare le fasi di progettazione e di esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali,
 - b. mitigare il rischio delle varianti in corso d'opera;
 - c. avere un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori.

A tale scopo, l'Agenzia applica la metodologia BIM alle diverse fasi del ciclo di vita di un Bene.

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente **Servizio**:

- fornirsi di un Modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti al livello di progettazione richiesto (paragrafo **3.1**),
- fornirsi di informazioni in merito alle prestazioni dell'organismo strutturale,
- ottenere il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di progettazione,
- ottenere informazioni sui materiali di costruzione di tutti gli elementi che compongono il Bene,
- proporre soluzioni di adeguamento/miglioramento delle prestazioni sismiche dei Beni in oggetto che presentino il miglior rapporto tra costi e benefici sia per l'ente proprietario che per l'Amministrazione usuaria del singolo Bene.

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente **Servizio**, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente **Servizio** sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio di PFTE

USI			Servizio PFTE
Codice	Uso specifico	Descrizione	ATTIVITA' Adeguamento sismico
01	Estrazione dati verso un SW di gestione del patrimonio	Estrazione di dati dal modello 3D per incrementare le informazioni da inserire in un software di gestione del patrimonio (immobiliare). Ad esempio, l'estrazione di dati rilevanti per alimentare il fascicolo digitale del fabbricato in ADRESS.	X
02	Cronogrammi e fasizzazioni	I modelli 3D vengono utilizzati per realizzare cronogrammi e fasi.	X
03	Computi quantità (qto)	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità	X
04	Computi Metrici Estimativi (CME)	Generazione di analisi quantitative accurate e stime dei costi durante il ciclo di vita di un progetto.	X
05	Gestione degli spazi	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione TOC	
06	Controllo del consumo energetico	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione ICE. Sono i consumi (previsti o effettivi) distinti per tipologia di occupanti e loro rapporti	
07	Analisi di prestazione energetica ai fini della certificazione	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione APE. Si intende la capacità di prestazione dell'edificio in termini di consumo e contenimento energetico in relazione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impiantistiche dello stesso	
08	Analisi di prestazione energetica in regime dinamico	Modellazione e verifica energetica in regime dinamico. Si intende la capacità di prestazione dell'edificio in termini di consumo e contenimento energetico in relazione alle caratteristiche fisicomeccaniche ed impiantistiche dello stesso	
09	Analisi strutturale	Valutazione del rischio e verifica di vulnerabilità sismica. NB Uno degli output è elaborazione e/o estrazione indici di prestazione IRS (indice rischio sismico)	X
10	Comunicazione visiva	I modelli 3D e gli elaborati 2D devono consentire la comunicazione.	X
11	Verifiche tecnico prestazionali per analisi antincendio	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare le valutazioni e le verifiche antincendio	X
12	Verifiche tecnico prestazionali per analisi affollamento	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare le valutazioni e le verifiche di affollamento. Più in generale per le verifiche richieste dal piano di gestione delle emergenze PGE	
13	Verifiche tecnico prestazionali per analisi illuminotecniche	I modelli 3D vengono utilizzati per estrarre i parametri necessari ad effettuare la modellazione per la verifica illuminotecnica	
14	Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili	I modelli 3D vengono utilizzati per condurre audit di sicurezza virtuali ed elaborare un piano della sicurezza.	X
15	Computazione costi della sicurezza	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità distinte in funzione delle attività definite dal PSC	X
16	Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e componenti		X
17	Clash detection	I modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di tipo LC1, LC2, LC3	X
18	Model/code checking	I modelli 3D vengono utilizzati per la rispondenza alle noeme ed ai requisiti richiesti	X
19	Estrazione abachi di progetto	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione degli abachi	X
20	Estrazione elaborati 2D	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione diretta degli elaborati 2D	X

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

In allegato al Bando, l'Agenzia mette a disposizione dell'OE i seguenti materiali a supporto dell'espletamento del Servizio.

In allegato al Capitolato Informativo (BIMSM) e al Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Agenzia fornisce i "Fascicoli dei Beni" (Allegato A al Capitolato Tecnico-Prestazionale) con le seguenti informazioni ove disponibili:

- Dati amministrativi (denominazione, codice bene, codice fabbricato);
- Ubicazione (regione, provincia, comune, indirizzo, geolocalizzazione);

- Eventuale specifica qualora il Bene sia ritenuto strategico;
- Individuazione del complesso su aereofotogrammetria;
- Individuazione del complesso su planimetria generale;
- Estratto di mappa catastale;
- Dati Catastali del Bene (foglio, particella/e, subalterno/i);
- Dati Fabbricato (sup. lorda, vol. etc.)
- Breve descrizione;
- Planimetrie (ove disponibili);
- Stralcio estratto di mappa catastale;
- Stralcio piano regolatore generale comunale;
- Stralcio piano paesaggistico regionale – friuli venezia giulia;
- Eventuale specifica qualora il Bene risulti di interesse ai sensi D. Lgs. 42/2004;
- Indicazione di ulteriori vincoli;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Fotografie;
- Visure catastali.

4. PROCESSO INFORMATIVO

4.1. Offerta di Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)**, che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti. L'**oGI** costituisce parte integrante dell'offerta tecnica, come descritta dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'OE è tenuto ad utilizzare il *template* **BIMSO - Specifica Operativa per oGI**, che l'Agenzia mette a disposizione. Tale *template* è da considerarsi come traccia per un documento di offerta e, fermo restando la struttura del documento, è possibile implementare e/o inserire ulteriori paragrafi laddove ritenuto necessario per lo specifico servizio appaltato.

Lo stesso *template* può in seguito essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa**.

4.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del **Servizio**.

Pertanto, l'OE deve specificare nell'**oGI** la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il **Servizio**, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del **pGI**.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

4.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia

Tabella 6 - Figure interne dell'Agenzia

Ruolo	Nome	Ruolo e Responsabilità
Bim Manager	arch. Viola Albino	Coordina le attività del Nucleo Opere Digitali. Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli (<i>template</i> , standard e procedure), Coadiuva i referenti BIM, operanti sia a livello centrale che territoriale, nell'attivazione e nella gestione delle singole procedure di gara.
CDE Manager	ing. Maura Ciccozzi	Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat dell'Agenzia a livello di committente. Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici. In coordinamento con il Data Manager, verifica la corretta estrazione dei dati e il flusso di interoperabilità delle informazioni.
Data Manager	arch. Pasquale De Pasquale	Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli.
RUP	ing. Manuel Rosso	Svolge mansioni stabilite dal codice
DEC	ing. Michela Sandron	Svolge mansioni stabilite dal codice
Supporto al RUP	ing. Giuseppe Casalicchio	Svolge mansioni stabilite dal codice
Referente BIM territoriale	ing. Giuseppe Casalicchio	Coadiuva i RUP nella gestione delle procedure di gara e partecipa alla stesura dei documenti di gara di interesse della Direzione Regionale.

4.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE

All'OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto richiesti dal **Servizio**. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell' **Offerta di Gestione Informativa (oGI)**.

L'OE è tenuto ad indicare nell'**Offerta di Gestione Informativa** il nominativo del referente responsabile della gestione informativa del progetto (**Responsabile Processo BIM**). Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 7.

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

Ruolo	Responsabilità
Responsabile del Processo BIM (BIM Manager)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED; 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del contenuto informativo ai requisiti; 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni, di modo che l'Agenzia le possa verificare e validare; 4. Abilita alla piattaforma di condivisione ACdat gli utenti, con i rispettivi ruoli, nell'ambito del gruppo di lavoro.

4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato tecnico Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle **BIMMS - Method Statement Process**) delle informazioni previste. Pertanto, l'OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell'ACDat (par. **6.1**) dei

Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la consegna finale.

4.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutti i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma ACDat fornita dall'Agenzia (par. 6.1), utilizzando le specifiche aree previste.

In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato dall'Aggiudicatario nell'area PUBLISHED dell'ACDat, secondo le modalità previste nelle **BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell'ACDat.

N.B:

- a) L'Agenzia avrà accesso ai file nei formati specificati (par. 6.3) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.
- b) L'Agenzia non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (**BIMMS** par.4.3), fermo restando la possibilità per l'Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo.

4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software, permettendo il passaggio tra aree dell'ACDat differenti.

Di fatto sono in capo all'Aggiudicatario le seguenti verifiche:

- Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare è richiesto di:
 - Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 3.1.1 delle **BIMMS – Method Statement Process**,
 - Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 3.1.2 delle **BIMMS – Method Statement Process**,

- Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al paragrafo 3.2 delle **BIMMS – Method Statement Process**,
 - Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrafo 3.3 e nel paragrafo **5.3** di questa **Specifica Metodologica**,
 - Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel **pGI**.
 - Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.
- Verifica volta ad accertare la leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati **nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)** e in questa Specifica Metodologica. In particolare è richiesto di:
 - Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli,
 - Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel **pGI**,
 - Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati,
 - Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità espresse al paragrafo **5.2.1** e nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)** al paragrafo 3.2.1,
 - Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**,
 - Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati,
 - Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (**BIMMS – Method Statement Process paragrafo 4.1** e paragrafo **6.3** di questa Specifica Metodologica),
 - Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

È richiesto all'OE di indicare nell'**oGI**:

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,

- la frequenza con la quale effettuerà questa attività,
- i software utilizzati per la verifica,
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del **Servizio**.

Qualora a seguito delle attività di verifica al paragrafo **4.5** vengano riscontrate delle interferenze e/o delle incoerenze, è richiesto all'Aggiudicatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,
- redigere un **report** sull'analisi effettuata, completo di risoluzione.

4.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

5. CONTENUTO INFORMATIVO

L'Operatore economico dovrà produrre, per l'attività in oggetto, un contenuto informativo che si attenga alle specifiche di seguito descritte.

5.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, paragrafo 3.1.

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI la modalità seguita di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale, prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.2.1. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)** in allegato.

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle **BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari.

5.2.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere la medesima georeferenziazione. Nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, l'Agenzia fornisce all'OE le linee guida per la georeferenziazione dei Modelli.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI le modalità di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto specificato nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.2.2.1. Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene.

5.2.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall'OE in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.2.3. Aggregazione degli elementi

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di progetto (WBS).

L'OE all'interno dell'**Offerta di Gestione Informativa** proporrà all'Agenzia una classificazione di progetto (WBS), la quale verrà concordata con l'Agenzia stessa nel **Piano di Gestione Informativa**.

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo

Si riportano di seguito i **livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale** richiesti all'interno dei Modelli.

5.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in Tabella 8. La definizione del fabbisogno geometrico indicato in tabella è fornita nel paragrafo 3.3.1 delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

Tabella 8 - Fabbisogno geometrico richiesto

Adeguamento sismico			
Modelli Disciplinari			PFTE
Modello Architettonico	Elementi Principali	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Modello Strutturale	Elementi Principali	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
Modello impianto Elettrico	Elementi Principali	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Modello impianto Termico	Elementi Principali	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	
Modello impianto Idrico-Sanitario	Elementi Principali	FORMA	semplice
		POSIZIONE	di progetto
	Elementi secondari	FORMA	
		POSIZIONE	

In fase di redazione dell'oGI, l'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l'utilizzo di esempi di schede elementi, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

- il livello di fabbisogno geometrico indicativo richiesto in **Tabella 8**;
- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello.

5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

I Modelli devono contenere dati alfanumerici e documentali.

I documenti che devono essere legati ai dati contenuti nel Modello sottoforma di link testuali.

Di seguito la lista dei dati alfanumerici e richiesti:

Tabella 9 - fabbisogno alfanumerico (con il segno "X" sono indicati i dati richiesti)

			Adeguamento Sismico
			PFTE
Set di proprietà		Proprietà	01-02-03-04-09-10 11-14-15-16-17-18 19-20
Bene			
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine	X
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	X
Bene	BeneDatiQualitativi	CategoriaTopografica	X
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldato	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestable	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	X
Fabbricato			
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Denominazione	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	DestinazioneUso	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Foglio	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Particelle	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sub	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AttualmenteUtilizzato	
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione	
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoRealizzazione	
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupRiscaldato	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestable	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupScoperta	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseDirischioSismico	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TecnologiaCostruttiva	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaFondazioni	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaStrutturale	X
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Classe energetica complessiva	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_TER: Indice di prestazione termica utile riscaldamento	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_TER: Indice di prestazione termica utile raffrescamento	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_TER: Indice di prestazione termica utile acs	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV: Indice di prestazione non rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV: Indice di prestazione rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV: Indice di prestazione totale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV: Efficienza globale stagionale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV: Quota rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_EST: Indice di prestazione non rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_ES: Indice di prestazione rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_ES: Indice di prestazione totale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_ES: Efficienza globale stagionale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_ES: Quota rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS: Indice di prestazione non rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS: Indice di prestazione rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS: Indice di prestazione totale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS: Efficienza globale stagionale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS: Quota rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS_EDEQ: Indice di prestazione non rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS_EDEQ: Indice di prestazione rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS_EDEQ: Indice di prestazione totale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS_EDEQ: Efficienza globale stagionale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	PR_ACS_EDEQ: Quota rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_GLOB: Indice di prestazione non rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_GLOB: Indice di prestazione rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_GLOB: Indice di prestazione totale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_GLOB: Quota rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_TER_EDEQ: Indice di prestazione termica utile riscaldamento	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_TER_EDEQ: Indice di prestazione termica utile raffrescamento	

Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_TER_EDEQ: Indice di prestazione termica utile acs	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV_EDEQ: Indice di prestazione non rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV_EDEQ: Indice di prestazione rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV_EDEQ: Indice di prestazione totale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV_EDEQ: Efficienza globale stagionale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_INV_EDEQ: Quota rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_EST_EDEQ: Indice di prestazione non rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_EST_EDEQ: Indice di prestazione rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_EST_EDEQ: Indice di prestazione totale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_EST_EDEQ: Efficienza globale stagionale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	CL_EST_EDEQ: Quota rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_GLOB_EDEQ: Indice di prestazione non rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_GLOB_EDEQ: Indice di prestazione rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_GLOB_EDEQ: Indice di prestazione totale	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	FA_GLOB_EDEQ: Quota rinnovabile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Coefficiente medio globale di scambio	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Coefficiente medio globale di scambio edificio equivalente	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Area solare Equivalente estiva per unità di superficie utile	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Area solare Equivalente estiva per unità di superficie utile edificio equivalente	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Consumo annuo energia elettrica	
Fabbricato	FabbricatoDatiEnergetici	Consumo annuo gas	
Spazio			
Spazio	SpazioDatiQualitativi	CaricoIncendio	
Spazio	SpazioDatiQualitativi	SuperficieUso	X
Spazio	SpazioDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X
Impianto			
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	Tipologia	
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	FonteEnergia	
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	FluidoTermovettore	
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneDisponibile	
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneMinima	
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PotenzaNominale_HVAC	
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PortataNominale	
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimInverno	
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimEstate	
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	PotenzaNominale_ELE	
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	TensioneNominale	
Impianto	ImpiantoDatiIdrotermico	TipoProduzioneACS	
Elemento			
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcCovering	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcCovering	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	
IfcCovering	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	
IfcCovering	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcCovering	ElementoFase	Stato	X
IfcSlab	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcSlab	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Criticità Ricontrata	
IfcSlab	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcSlab	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcSlab	ElementoDatiAntincendio	REI	X
IfcSlab	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X
IfcSlab	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X
IfcSlab	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcSlab	ElementoFase	Stato	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	Criticità Ricontrata	
IfcCurtainWall	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcCurtainWall	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcCurtainWall	ElementoDatiAntincendio	REI	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X
IfcCurtainWall	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcCurtainWall	ElementoFase	Stato	X
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	

IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	REI	X
IfcDoor	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	
IfcDoor	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	
IfcDoor	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcDoor	ElementoFase	Stato	X
IfcRoof	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	Criticita Riscontrata	
IfcRoof	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcRoof	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcRoof	ElementoDatiAntincendio	REI	X
IfcRoof	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X
IfcRoof	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X
IfcRoof	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcRoof	ElementoFase	Stato	X
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	Criticita Riscontrata	
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	REI	X
IfcWindow	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X
IfcWindow	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X
IfcWindow	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcWindow	ElementoFase	Stato	X
IfcWall	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Criticita Riscontrata	
IfcWall	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcWall	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcWall	ElementoDatiAntincendio	REI	X
IfcWall	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X
IfcWall	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X
IfcWall	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcWall	ElementoFase	Stato	X
IfcRamp	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	Criticita Riscontrata	
IfcRamp	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcRamp	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	
IfcRamp	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcRamp	ElementoFase	Stato	X
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	Criticita Riscontrata	
IfcStair	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcStair	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	
IfcStair	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcStair	ElementoFase	Stato	X
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Criticita Riscontrata	
IfcBeam	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcBeam	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcBeam	ElementoDatiAntincendio	REI	X
IfcBeam	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcBeam	ElementoFase	Stato	X
IfcPlate	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcPlate	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcPlate	ElementoDatiAntincendio	REI	X
IfcPlate	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcPlate	ElementoFase	Stato	X
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	

IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Criticità Ricontrata	
IfcColumn	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcColumn	ElementoDatiAntincendio	REI	X
IfcColumn	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcColumn	ElementoFase	Stato	X
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcRailing	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X
IfcRailing	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcRailing	ElementoDatiQualitativi	Criticità Ricontrata	
IfcRailing	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazioneFiamma	
IfcRailing	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcRailing	ElementoFase	Stato	X
IfcReinforcingBar	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcReinforcingBar	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcReinforcingBar	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcReinforcingBar	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcReinforcingBar	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcReinforcingBar	ElementoDatiQualitativi	Criticità Ricontrata	
IfcReinforcingBar	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcReinforcingBar	ElementoFase	Stato	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDatiQualitativi	Criticità Ricontrata	
IfcReinforcingMesh	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcReinforcingMesh	ElementoFase	Stato	X
IfcTendon	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcTendon	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X
IfcTendon	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcTendon	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcTendon	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X
IfcTendon	ElementoDatiQualitativi	Criticità Ricontrata	
IfcTendon	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcTendon	ElementoFase	Stato	X
IfcFooting	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcFooting	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcFooting	ElementoFase	Stato	X
IfcMember	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcMember	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcMember	ElementoFase	Stato	X
IfcPile	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
IfcPile	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
IfcPile	ElementoFase	Stato	X
fastener	ElementoDatiQualitativi	Portante	X
fastener	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X
fastener	ElementoFase	Stato	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcDistributionControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcDistributionControlElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcDistributionControlElement	ElementoFase	Stato	
IfcDistributionChamberElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcDistributionChamberElement	ElementoFase	Stato	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoFase	Stato	
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcFlowController	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcFlowController	ElementoFase	Stato	
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcFlowFitting	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcFlowFitting	ElementoFase	Stato	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcFlowMovingDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	

IfcFlowMovingDevice	ElementoFase	Stato	
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcFlowSegment	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcFlowSegment	ElementoFase	Stato	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcFlowStorageDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcFlowStorageDevice	ElementoFase	Stato	
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcFlowTerminal	ElementoDatiQualitativi	Esterno	
IfcFlowTerminal	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcFlowTerminal	ElementoFase	Stato	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoFase	Stato	
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcTransportElement	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	
IfcTransportElement	ElementoDatiQualitativi	Esterno	
IfcTransportElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcTransportElement	ElementoFase	Stato	
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Numero_di_serie	
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Modello	
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	
IfcFurnishingElement	ElementoDatiQualitativi	Esterno	
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	
IfcFurnishingElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	
IfcFurnishingElement	ElementoFase	Stato	

5.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L’OE deve fornire all’Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati contenuti nel Modello sottoforma di link testuali.

Di seguito la lista dei documenti:

Tabella 10 - fabbisogno documentale (con il segno “X” sono indicati i documenti richiesti)

			Adeguamento Sismico
Parametri - Pset			PSTE
Set di proprietà	Proprietà		01-02-03-04-09-10-11-14-15-16-17-18-19-20
Fabbricato			
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveSitu	
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveLab	
Impianto			
Impianto	ImpiantoDocumenti	MUM	
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaTecnica	
Impianto	ImpiantoDocumenti	Website	
Impianto	ImpiantoDocumenti	DB	
Impianto	ImpiantoDocumenti	MU	
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertProd	
Impianto	ImpiantoDocumenti	SertSupl	
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertOmo	
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaMontaggio	
Impianto	ImpiantoDocumenti	Installazione	
Impianto	ImpiantoDocumenti	MatSupp	
Impianto	ImpiantoDocumenti	Collaudo	
Impianto	ImpiantoDocumenti	Conformità	
Elemento			
IfcCovering	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	
IfcCovering	ElementoDocumenti	Website	
IfcCovering	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcCovering	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcCovering	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcCovering	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcCovering	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcSlab	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcSlab	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Website	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcDoor	ElementoDocumenti	MUM	
IfcDoor	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	
IfcDoor	ElementoDocumenti	Website	
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcDoor	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcDoor	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcDoor	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcDoor	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcRoof	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcRoof	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcWindow	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	
IfcWindow	ElementoDocumenti	Website	
IfcWindow	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcWindow	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcWindow	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcWindow	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcWindow	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcWindow	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcWall	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcWall	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcWall	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcRamp	ElementoDocumenti	DB	
IfcStair	ElementoDocumenti	MUM	
IfcStair	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	
IfcStair	ElementoDocumenti	Website	
IfcStair	ElementoDocumenti	DB	
IfcStair	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcStair	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcStair	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcStair	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcStair	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcStair	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcStair	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcBeam	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	
IfcBeam	ElementoDocumenti	Website	
IfcBeam	ElementoDocumenti	DB	
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcBeam	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcBeam	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcBeam	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcBeam	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcBeam	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcPlate	ElementoDocumenti	DB	
IfcPlate	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcPlate	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcPlate	ElementoDocumenti	Installazione	

IfcPlate	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcPlate	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcPlate	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcColumn	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcColumn	ElementoDocumenti	Website	
IfcColumn	ElementoDocumenti	DB	
IfcColumn	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcColumn	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcColumn	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcColumn	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcColumn	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcColumn	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcColumn	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcRailing	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcRailing	ElementoDocumenti	Website	
IfcRailing	ElementoDocumenti	DB	
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcRailing	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcRailing	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcRailing	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcRailing	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	DB	
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	DB	
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcTendon	ElementoDocumenti	DB	
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcTendon	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcTendon	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcTendon	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcFooting	ElementoDocumenti	DB	
IfcFooting	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcFooting	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcMember	ElementoDocumenti	DB	
IfcMember	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcMember	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcPile	ElementoDocumenti	DB	
IfcPile	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcPile	ElementoDocumenti	Conformità	
fastener	ElementoDocumenti	DB	
fastener	ElementoDocumenti	Collaudo	
fastener	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	MUM	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Website	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	DB	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcDistributionChamberElement	ElementoDocumenti	DB	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	MUM	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Website	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	DB	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	MUM	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Website	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	DB	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	MUM	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Website	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	DB	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	MUM	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Website	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	DB	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertProd	

IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	MUM	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Website	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	DB	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	MUM	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Website	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	DB	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	MUM	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Website	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	DB	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	MUM	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Website	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	DB	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	SertSupl	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertOmo	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	MUM	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Website	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	DB	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Installazione	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	MatSupp	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Collaudo	
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Conformità	
IfcFurnishingElement	ElementoDocumenti	Scheda Tecnica	
IfcFurnishingElement	ElementoDocumenti	Website	
IfcFurnishingElement	ElementoDocumenti	DB	
IfcFurnishingElement	ElementoDocumenti	CertProd	
IfcFurnishingElement	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	
IfcFurnishingElement	ElementoDocumenti	Installazione	

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’**OGI**, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

L’Agenzia richiede di fornire una serie di informazioni relative al Bene, che non andranno inserite nel Modello, ma che dovranno essere inserite all’interno di una scheda sintetica del fabbricato, da compilare all’interno

dell'ACDat. La compilazione della scheda è propedeutica alla consegna formale del servizio, e va pertanto completata al momento dell'avanzamento in PUBLISHED di Modelli ed Elaborati definitivi.

6. STRUMENTI INFORMATIVI

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia si è dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e della relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il **Servizio** sia l'ACDat, nella forma e nei contenuti previsti al paragrafo **4.4** e specificati nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

6.1.1. Accesso all'ACDat dell'Agenzia

Alla firma del contratto, l'Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all'ACDat, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI il numero di utenze che intende attivare sull'ACDat dell'Agenzia, associate ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro.

6.2. Caratteristiche dell' Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che l'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture *hardware* e *software* che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- *Hardware:*

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio *staff* di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- *Software:*

I *software* utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata

dall’Agenzia. L’Aggiudicatario è tenuto a utilizzare *software* dotati di regolare contratto di licenza d’uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell’Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall’Agenzia.

L’OE è tenuto ad indicare nell’**oGI** le caratteristiche dell’infrastruttura *hardware* e *software* che intende utilizzare per lo svolgimento del **Servizio**, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel *Template BIMSO – Specifica Operativa per oGI*.

6.3. Formati e dimensioni

6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all’Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all’interno delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

6.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all’Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All’interno delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, l’Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al *mapping* IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

7.1. Livello di prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del **Servizio** avvengono attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del **Servizio**.

7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche senza uno specifico consenso dell’Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all’interno dell’ACDat messo a disposizione dall’Agenzia.

7.3. Proprietà delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del **Servizio**, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato tecnico prestazionale, restano di proprietà dell’Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell’Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Manuel Rosso

Agenzia del Demanio