

» 2021

Agenzia del Demanio
VED0141-ADM-SPECIFDIR-XX-SM-Z-L00001

BIMSM

Specifica Metodologica

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA: NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MANTENIMENTO DEL VALORE DEL FABBRICATO "B", FACENTE PARTE DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO " CASA EX NAAGER FONDAMENTA NUOVE", SITO IN VENEZIA CANNAREGIO 5030, 5030/A, 5030/B, 5030/C, IDENTIFICATIVO PROGRESSIVO VED0141.

Casa ex Naager Fondamenta Nuove, calle Consorti
VED0141



AGENZIA DEL
DEMANIO
Direzione Generale

Via Barberini, 38
00187 Roma

BIMSM

Specifica Metodologica Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza nell'ambito del servizio di architettura e ingegneria finalizzato all'intervento di restauro e messa in sicurezza per il mantenimento del valore del Fabbriato "B", facente parte del compendio demaniale denominato " Casa ex Naager Fondamenta Nuove", sito in Venezia Cannaregio 5030, 5030/a, 5030/b, 5030/c, identificativo progressivo VED0141.

“Casa ex Naager Fondamenta Nuove, calle Consorti”
VED0141



PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MANTENIMENTO DEL VALORE DEL FABBRICATO "B", FACENTE PARTE DEL COMPENDIO DEMANIALE DENOMINATO "CASA EX NAAGER FONDAMENTA NUOVE, CALLE CONSORTI", SITO IN VENEZIA CANNAREGIO 5030, 5030/A, 5030/B, 5030/C, IDENTIFICATIVO PROGRESSIVO VED0141.

SERVIZIO D'INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL'ART. 3 LETT. VVVV) DEL D. LGS. N. 50/2016.

**CIG: 8990380845
CUP: G75F21001270001
CPV: 71242000-6**

**SPECIFICA METODOLOGICA PER LE ATTIVITA DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE
CAPITOLATO INFORMATIVO DEL PROCESSO BIM**

INDICE

1. GLOSSARIO.....	6
2. PREMESSA.....	11
3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO.....	12
3.1. Identificazione del servizio	12
3.2. Cronoprogramma del servizio	15
3.3. Obiettivi del servizio.....	16
3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali	16
3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio	17
3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall’Agenzia	18
4. PROCESSO INFORMATIVO	19
4.1. Offerta di Gestione Informativa	19
4.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi.....	19
4.2.1. Struttura informativa interna del’Agenzia.....	19
4.2.2. Struttura informativa richiesta all’OE.....	20
4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo.....	21
4.4. Modalità di consegna del contenuto informativo	21
4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati	22
4.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari	24
5. CONTENUTO INFORMATIVO	24
5.1. Sistemi di codifica.....	24
5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	24
5.2.1. Federazione dei Modelli.....	24
5.2.2. Sistema di coordinate	24
5.2.3. Aggregazione degli elementi.....	26

5.3.	Livello di Fabbisogno Informativo	26
5.3.1.	Livello di fabbisogno geometrico	26
5.3.2.	Livello di fabbisogno alfanumerico.....	28
5.3.3.	Livello di fabbisogno documentale	38
5.3.4.	Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat	43
6.	STRUMENTI INFORMATIVI	44
6.1.	Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall’Agenzia 44	
6.1.1.	Accesso all’ACDat dell’Agenzia.....	44
6.2.	Caratteristiche dell’ Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario.....	44
6.3.	Formati e dimensioni	45
6.3.1.	Formati dei documenti e degli elaborati.....	45
6.3.2.	Formati dei Modelli.....	45
7.	SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO	45
7.1.	Livello di prevalenza contrattuale	45
7.2.	Tutela e sicurezza del contenuto informativo	45
7.3.	Proprietà delle risultanze del Servizio	45

1. GLOSSARIO

Tabella 1 - Acronimi e Definizioni

ACRONIMI		DEFINIZIONI
ACDat (CDE)	Ambiente di Condivisione dei Dati (Common Data Environment)	Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione dei dati relativi all'Opera.
AIM	Asset Information Model	Modello informativo dell'Opera costruita contenente tutti i dati necessari per gestire e mantenere in esercizio il bene. L'AIM è quindi il modello informativo relativo alla fase di esercizio di un'Opera.
AIR	Asset Information Requirements	Requisiti Informativi del Cespite immobile, ossia i requisiti informativi necessari agli aspetti gestionali e tecnici del cespite immobile.
APE	Attestato di prestazione energetica	Documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un'abitazione o di un appartamento.
BIM	Building Information Modeling	Utilizzo di una rappresentazione digitale condivisa di un cespite immobile per facilitare i processi di progettazione, di costruzione e di esercizio, in modo da creare una base decisionale affidabile.
BIMCM	BIM Corporate	Linee Guida aziendali di processo BIM, interne, ad uso dell'Agenzia.
BIMMS	Method Statement Process	Linee Guida di Produzione Informativa dell'Agenzia, contenete i requisiti e i parametri richiesti per la produzione del contenuto informativo.
BIMSM	BIM Specifica Metodologica di servizio	Documento di specifica metodologica della progettazione o di altro servizio, assimilabile al Capitolato Informativo.
DEC	Direttore Esecuzione del Contratto	Figura che opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
IFC	Industry Foundation Classes	Codifica sviluppata e rilasciata dall'organizzazione no-profit Building SMART per la condivisione dati tra applicativi proprietari.
IRS	Indice di rischio sismico	Indicatore di rischio sismico.

LC1	Livello di coordinamento 1	Attività di coordinamento di primo livello, su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC2	Livello di coordinamento 2	Attività di coordinamento di secondo livello, tra Modelli prodotti da gruppi di lavoro diversi e/o appartenenti a discipline diverse, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
LC3	Livello di coordinamento 3	Attività di coordinamento di terzo livello, tra contenuti informativi generati da Modelli, e dati ed elaborati non generati da Modelli, per la verifica delle interferenze e/o delle incoerenze.
NOD	Nucleo Opere Digitale	Organo di Indirizzo per i processi BIM facente parte della Direzione Servizi al Patrimonio dell'Agenzia.
OE	Operatore economico	Si intende il fornitore di servizi, il quale può partecipare ad un bando di gara. Diventa Aggiudicatario nel momento in cui gli viene attribuita la vincita del bando di gara (aggiudicazione).
OIR	Organizational Information Requirements	Requisiti Informativi dell'organizzazione, ossia i requisiti informativi di alto livello per tutti i beni e le attività di un'organizzazione, necessari per illustrare gli obiettivi strategici del soggetto proponente.
oGI	Offerta di Gestione Informativa	Esplicitazione e specifica della gestione informativa offerta dall'Affidatario in risposta al CI.
PFTE	Progetto di fattibilità tecnico-economica	Uno dei servizi indicati per la fase di Progettazione. Primo dei tre livelli di progettazione dei lavori pubblici che ha lo scopo di individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra i costi e i benefici per la collettività.
pGI	Piano di Gestione Informativa	Documento di pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.
PIM	Project Information Model	Modello Informativo BIM di progetto, relativo alla fase di consegna di un'Opera. (Coincide con Il Modello federato

		di progetto che viene consegnato dall'Aggiudicatario alla S.A. Si tratta del Modello federato di Fabbricato qualora il Servizio abbia per oggetto un solo Fabbricato.)
PIR	Project Information Requirements	Anche chiamato Requisiti Informativi di Commessa, ossia le informazioni necessarie per implementare gli obiettivi già esplicitati nell'OIR in relazione ad una determinata commessa.
S.A.	Stazione Appaltante	Nel presente documento si riferisce all' Agenzia del Demanio.
WIP	Work in Progress	Sezione dell'ACDat in cui i Modelli e gli elaborati sono in stato di sviluppo.
WBS	Work breakdown structure	Detta anche struttura di scomposizione del lavoro o struttura analitica di progetto. Si intende l'elenco di tutte le attività di un progetto.

Tabella 2 - Altri Termini e Definizioni

Altri Termini	Definizioni
ACDat (CDE) Manager	Coordinatore dei flussi informativi, nonché figura deputata alla gestione della piattaforma di condivisione ACDat.
Aggiudicatario	Operatore Economico aggiudicatario del servizio.
AS-IS	Stato di fatto dell'Opera. E' un modello che ricostruisce l'Opera a seguito di attività di rilevamento, indagini conoscitive e valutazioni.
ARCHIVE	Sezione dell'ACDat/CDE in cui i Modelli e gli elaborati vengono archiviati
Bene	Unità, edificata o non edificata, patrimoniale o demaniale, di proprietà dello Stato amministrata dall'Agenzia del Demanio. Ogni Bene è individuato da un codice identificativo (denominato "CODICE BENE") e può essere costituito da una o più entità, edificate o non edificate. Un Bene può essere composto da uno o più Fabbricati
BIM Manager	Figura interna alla S.A. deputata alla pianificazione, gestione e verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM.
Blocco Funzionale	Parti in cui in cui è suddiviso il Fabbricato tenendo conto dei limiti contrattuali e tecnologici. Per ogni Blocco Funzionale possono essere

	definite una o più discipline. Il numero di Blocchi Funzionali dipende dal grado di complessità del Fabbricato
Fabbricato	Entità fisica edificata composta da una o più unità immobiliari a cui sono eventualmente collegate strutturalmente e/o funzionalmente una o più unità al servizio del Fabbricato. Ogni Fabbricato è individuato da un codice identificativo (denominato “Codice Fabbricato”).
Federazione	Attività di raggruppamento o associazione di più Modelli in base a dei criteri specifici. (Vedere anche la definizione di Modello federato.)
File nativi	File originati dal software di authoring in uso all’operatore.
Formato aperto	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo è aperto a tutti gli operatori senza specifiche condizioni d’uso.
Formato proprietario	Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui utilizzo è limitato a specifiche condizioni d’uso stabilite dal proprietario del formato.
Modello	Rappresentazione digitale dell’Opera che la caratterizza dal punto di vista geometrico, alfanumerico e documentale. Viene anche chiamato Modello Informativo, o Modello BIM, o Modello Informativo BIM.
Modello federato	Un particolare tipo di Modello, creato attraverso l’unione, o la federazione, di diversi Modelli. L’Agenzia prevede quattro tipi di modelli federati: Modello Federato del Blocco Funzionale, Modello Federato Complessivo (o di Fabbricato), Modello Federato di disciplina, e Modello Federato di Sintesi (o del Bene).
Opera Digitale	L’insieme di Informazioni grafiche e non grafiche, che descrivono in maniera più o meno particolareggiata l’Opera Reale. Corrisponde all’asset information model (AIM).
PUBLISHED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli Elaborati vengono pubblicati a seguito della verifica, per essere utilizzati da tutti i partecipanti alla commessa
Punto Base (di Fabbricato)	Origine relativa dei Modelli BIM. Individuato all’incrocio di due assi della griglia di riferimento del Modello federato di Sintesi. Ne devono essere definite le coordinate rispetto al Punto di Rilievo per la corretta federazione dei Modelli.
Punto di Rilievo (del Bene)	Origine assoluta, associata al Bene.

Repository	Archivio dei dati digitali, strutturato come albero di cartelle, nell'ambito dell'ACDat della S.A, nel quale vengono gestiti i dati di un "progetto" relativo ad un Lotto.
Responsabile del Processo BIM	Si intende il BIM Manager dell'Aggiudicatario ovvero il responsabile del Servizio per la componente BIM.
Responsabile di disciplina	Si intende il coordinatore BIM del gruppo di una disciplina dell'Aggiudicatario.
SHARED	Sezione del CDE in cui i Modelli e gli elaborati sono condivisi con gli altri gruppi di lavoro.
Servizio	Attività oggetto dell'appalto.
Struttura di progetto	La scomposizione dell'Opera e del Modello BIM di progetto in più parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli aspetti contrattuali.
Uso (di un modello BIM)	L'obiettivo specifico da raggiungere quando si realizza un modello BIM. Spesso l'Uso di un modello BIM è connesso all'attività dell'organizzazione a supporto della quale il Modello BIM è pensato.

2. PREMESSA

L'intento dell'Agenzia del Demanio, di seguito "Agenzia", è di realizzare un percorso che consenta di gestire l'intero ciclo di vita dell'immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra tutti i professionisti coinvolti in ciascuna fase del ciclo di vita. La metodologia del Building Information Modeling (BIM) è stata scelta dall'Agenzia per agevolare questo percorso.

L'applicazione della metodologia BIM, nell'ambito dell'esecuzione di un **Servizio**, prevede la creazione, la condivisione e la consegna di un modello digitale dell'opera, di seguito chiamato **Modello**, che raccolga e organizzi le informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali che vengono collezionate e/o create e/o aggiornate durante l'esecuzione del servizio stesso. L'applicazione della metodologia BIM prevede anche la programmazione e la gestione di tutte le attività correlate alla condivisione e consegna del Modello.

Il presente Capitolato Informativo (di seguito **BIMSM - Specifica Metodologica**) definisce le specifiche informative richieste per lo svolgimento del **Servizio** oggetto di gara, ed è strutturato secondo un flusso logico che va dall'inquadramento del **Servizio**, alle specifiche di produzione e condivisione dei contenuti informativi.

In particolare, le specifiche identificano i requisiti in termini di:

- **processo informativo**, ossia requisiti di organizzazione, programmazione, consegna e verifica;
- **contenuto informativo**, ossia requisiti di produzione e strutturazione delle informazioni;
- **strumenti informativi**, ossia requisiti per gli strumenti hardware e software da utilizzare e per i formati di condivisione delle informazioni.

Tale Capitolato Informativo costituisce documento propedeutico alla redazione dell'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)** e del **Piano di Gestione Informativa (pGI)**.

Sono parte integrante dei documenti di gara:

- la Specifica Operativa **BIMSO – Specifica Operativa per oGI**, che costituisce un template da utilizzare al fine della corretta compilazione dell'**Offerta di gestione informativa (Ogi)**, e del successivo **Piano di gestione Informativa (pGI)**¹, in caso di aggiudicazione del Servizio;

¹ Documento redatto con l'obiettivo di definire la cornice di riferimento per l'esecuzione del flusso di lavoro. Tale documento dettaglia e conferma quanto offerto nell'oGI. Costituisce documento contrattuale in cui si definiscono ufficialmente le modalità di gestione ed esecuzione del progetto BIM. Alla sua stesura partecipano sia gli attori della supply chain dell'Aggiudicatario, sia il committente.

- Le Linee Guida di Produzione Informativa **BIMMS - Method Statemet Process**, che fornisce le linee guida da seguire nella creazione, condivisione e consegna di tutti i Modelli, indipendentemente dal Servizio in cui i Modelli vengono richiesti.

3. INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO

3.1. Identificazione del servizio

Il Servizio oggetto di gara, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli atti di gara, riguarda l'integrazione del rilievo geometrico, architettonico, materico, strutturale e del degrado, progettazione Definitiva ed Esecutiva della bonifica ambientale del giardino di pertinenza del Fabbricato B, progettazione Definitiva ed Esecutiva dell'intervento di restauro e di messa in sicurezza, Coordinamento in fase progettuale, **Direzione Lavori e Coordinamento in fase esecutiva**, del Fabbricato B facente parte del compendio demaniale denominato "Casa ex Naager Fondamenta Nuove, calle Consorti", sito a Venezia, Cannaregio 5030, 5030/A, 5030/B, 5030/C, identificato alla Scheda avente id. progressivo VED0141.

Il Servizio prevede le seguenti attività, da svolgere per il Fabbricato B ricompreso nel presente Appalto, come riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale:

Nello specifico, i servizi richiesti riguarderanno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- eventuale esecuzione di indagini conoscitive, complementari e integrative rispetto a quelle già eseguite presso l'immobile, qualora ritenute necessarie da parte dei professionisti incaricati del presente appalto per una conoscenza estesa ed esaustiva, anche con riferimento alle varie tipologie, consistenza e stato conservativo delle superfici storicizzate;
- implementazione del rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, materiche, strutturali e del degrado, finalizzato all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del Bene, comprese le Tavole tematiche dettagliate di caratterizzazione materica e del degrado, relativamente a tutte le superfici interne ed esterne, a vista o meno (con adeguata evidenza delle superfici storicizzate);
- Redazione del Progetto Definitivo per dell'intervento di Restauro e di messa in sicurezza, compresa la bonifica/messa in sicurezza ambientale e le schede tecniche di restauro redatte ai sensi dell'art. 16 D.M. 22/08/2017 n. 154, da restituirsi anche in modalità BIM;
- Redazione del Progetto Esecutivo per la progettazione di Restauro e di messa in sicurezza, compresa la bonifica/messa in sicurezza ambientale e le schede tecniche di restauro redatte ai sensi dell'art. 16 D.M. 22/08/2017 n. 154, da restituirsi anche in modalità BIM;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;

- **Direzione Lavori** (oggetto della presente specifica metodologica);
- **Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione** (oggetto della presente specifica metodologica);
- Eventuale Aggiornamento catastale a fine lavori.

La S.A. è già in possesso del:

- rilievo, indagini conoscitive e prove con un livello di conoscenza LC3, comprese indagini preliminari di pre-caratterizzazione ambientale;
- studi e verifiche per la valutazione della sicurezza strutturale degli immobili e progetto PFTE degli interventi di miglioramento e interventi di adeguamento sismico, per il quale è stato espresso parere di massima favorevole dalla Soprintendenza;
- studio e progettazione del PFTE degli interventi di messa in sicurezza della sola parte architettonica, tramite progettazione interna alla S.A.
- Caratterizzazione ambientale e attività previste dagli Allegati 1, 2 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs.152/06.

Il servizio comprende, oltre a quanto rappresentato, anche le seguenti attività:

- relazione tecnica dei C.A.M., contenente le verifiche di cui ai Criteri ambientali minimi del Decreto 11 ottobre 2017;
- progetto dispositivi anti-caduta delle misure per l'esecuzione dei lavori in quota;
- documentazione per eventuali richieste di occupazione suolo pubblico in fase di esecuzione dei lavori, escluso oneri.

È, inoltre, compresa l'elaborazione di tutta la documentazione ed elaborati di competenza del progettista e del direttore dei lavori previste ai sensi di legge, per l'avvio dei lavori e per la dichiarazione di fine lavori e per l'inoltro dell'eventuale titolo abilitativo ai sensi del DPR 380/01, tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo:

- predisposizione documentazione per deposito telematico delle opere strutturali presso
- AINOP secondo quanto introdotto dalla Legge n. 120 del 2020;
- richiesta pareri presso enti;
- documentazione per la fine dei lavori;
- aggiornamento catastale, se necessario;
- asseverazioni, attestazioni relazioni e denunce previste ai sensi del DPR 380/2001 a cura del Direttore dei Lavori;

- la redazione della documentazione di cui al comma 9, art. 102 D.lgs 50/2016, con particolare riferimento al consuntivo scientifico per i beni del patrimonio culturale ai sensi dell'art. 26 de DM 154/2017;
- quant'altro previsto dalla legge o dai regolamenti.

Il tutto secondo quanto meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico prestazionale, e completi di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri ed autorizzazioni da parte degli Enti competenti, eventualmente anche in sede di conferenza Stato - Regione ai sensi del DPR del 18/04/1994 n. 383 o di conferenza di servizi ai sensi del D. Lgs. n. 241/1990 e ss.mm.ii., e tutto quanto necessario per rendere l'opera approvabile, appaltabile, agibile.

Si rappresenta che la presente Specifica Metodologica fa riferimento alla sola fase di Direzione Lavori e Coordinamento in Fase esecutiva , mentre per le altre Fasi si vogliono consultare le relative Specifiche Metodologiche.

In Tabella 3 – Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	CASA EX NAGER FONDATA NUOVE, CALLE CONSORTI
Bene	CodiceBene	VED0141
Bene	Regione	VENETO
Bene	Provincia	VENEZIA
Bene	Comune	VENEZIA
Bene	Indirizzo	Cannaregio 5030
Bene	Latitudine	45.4444 N/S
Bene	Longitudine	12.3381 E/O
Bene	Altitudine	1,2931 ml

e

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	CON Più DESTINANZIONI D'USO
FABBRICATO	Codice Fabbricato	VE1058001*

Tabella 4 sono riportati i dati generali di Servizio, i dati amministrativi del Bene e del/i Fabbricato/i.

Tabella 3 – Dati amministrativi del bene

DATI AMMINISTRATIVI DEL BENE		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
Bene	Denominazione	CASA EX NAGER FONDATA NUOVE, CALLE CONSORTI
Bene	CodiceBene	VED0141
Bene	Regione	VENETO
Bene	Provincia	VENEZIA
Bene	Comune	VENEZIA
Bene	Indirizzo	Cannaregio 5030
Bene	Latitudine	45.4444 N/S
Bene	Longitudine	12.3381 E/O
Bene	Altitudine	1,2931 ml

DATI AMMINISTRATIVI DEL FABBRICATO		
CONCETTO	PROPRIETÀ	VALORE
FABBRICATO	Denominazione	CON Più DESTINANZIONI D'USO
FABBRICATO	Codice Fabbricato	VE1058001*

Tabella 4 – Dati amministrativi dei Fabbricati

*NOTA: si fa presente che l'identificazione del codice fabbricato ricomprende tutti i fabbricati del complesso, mentre l'oggetto della presente trattazione è solo il Fabbricato B, pertanto nella modellazione sarà sufficiente identificare come un volume neutro tutti quei fabbricati non oggetto del presente capitolato e modellare invece il fabbricato B oggetto del presente Capitolato informativo.

3.2. Cronoprogramma del servizio

La durata del Servizio è stabilita dal cronoprogramma ricompreso nei documenti di Gara.

In particolare si ravvisa che il tempo massimo a disposizione per l'esecuzione del servizio in oggetto è articolato per fasi.

FASE 3:

- **Direzione lavori e CSE:** comprendente le attività operative di coordinamento della sicurezza ed alla direzione lavori, è correlata alla durata dell'esecuzione dei lavori stessi, secondo quanto definito nel cronoprogramma del progetto esecutivo e termineranno alla conclusione delle opere, con la consegna

di tutte le certificazioni, dichiarazioni, libretti, fascicoli e manuali d'uso e manutenzione, con l'aggiornamento del Fascicolo Tecnico dell'Opera e con il rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti (ULSS,, Regione, Comune, Arpav, Soprintendenza, Inail, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l'emissione del certificato di collaudo.

3.3. Obiettivi del servizio

3.3.1. Obiettivi e priorità strategiche generali

L'Agenzia nell'ambito delle sue funzioni si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- risparmio ed efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- riduzione del rischio sismico;
- razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

L'Agenzia ritiene strategico per la realizzazione dei propri compiti istituzionali:

- il miglioramento del livello di conoscenza degli immobili;
- un maggiore coordinamento delle progettazioni multidisciplinari;
- l'ottimizzazione delle fasi di progettazione e di successiva esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali;
- il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- la mitigazione del rischio delle varianti in corso d'opera;
- un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori;
- l'acquisizione di informazioni attendibili ed utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- l'aggiornamento tempestivo di informazioni attendibili a supporto dei processi decisionali lungo tutto il ciclo di vita dell'opera.

3.3.2. Obiettivi informativi specifici del Servizio

La scelta di adottare un processo di digitalizzazione, e quindi di adottare la metodologia BIM, si basa sull'esigenza di ottimizzare due processi:

- 1) il processo di conoscenza degli immobili gestiti, che permetterà all'Agenzia di prendere decisioni informate;
- 2) il processo di aggiudicazione ed espletamento dei servizi, che permetterà all'agenzia di ridurre gli sprechi in termini di tempi e costi e, in particolare, di:
 - a) ottimizzare le fasi di progettazione e di esecuzione nel rispetto dei tempi contrattuali,
 - b) mitigare il rischio delle varianti in corso d'opera;
 - c) avere un maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori.

L'Agenzia ha individuato i seguenti obiettivi specifici del presente **Servizio**:

- fornirsi di un Modello digitale contenente tutte le informazioni inerenti al livello di progettazione richiesto (paragrafo 3.1),
- ottenere il maggior numero possibile di indicazioni per un corretto sviluppo delle successive fasi di progettazione relative all'attività di Miglioramento/Adeguamento Sismico,
- proporre la soluzione di miglioramento delle prestazioni sismiche del Bene in oggetto, che presenti il miglior rapporto tra costi e benefici per l'ente proprietario,
- individuare i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare.
- agevolare la valutazione del pericolo e facilitare l'analisi dei possibili rischi, potendo esaminare il cronogramma già in fase di progettazione – quindi le diverse fasi di lavorazione e le varie tempistiche – poter integrare tutti gli aspetti riguardanti la realizzazione dell'opera passo dopo passo;
- conoscere in anticipo la durata di ogni fase della lavorazione, le interferenze che possono nascere tra diverse lavorazioni (per esempio l'impiego contemporaneo degli stessi macchinari in lavorazioni concomitanti) o il verificarsi di imprevisti che vengono segnalati nel modello, valutati da tutti i professionisti grazie all'interazioni delle diverse parti e in tempo fattibile risolti e quindi gestiti nel miglior modo possibile;
- creare un modello nel quale poter ricreare un cantiere virtuale, con tanto di macchinari e uomini in movimento, per poter verificare gli ingombri e simulare situazioni di emergenza in modo da valutare,

il funzionamento delle vie di fuga in caso di evacuazione delle maestranze, le probabili criticità e risolverle prima che si presentino in corso d'opera;

L'Agenzia ha inoltre identificato una serie di obiettivi specifici (Usi, vedi GLOSSARIO) che il Modello federato del Bene, fornito nell'ambito del presente **Servizio**, deve supportare. Gli Usi previsti per il presente **Servizio** sono i seguenti:

Tabella 5 - Usi del servizio della Progettazione definitiva – Attività di Rilievo

Codice	Uso del Modello	Descrizione
02	Cronoprogrammi e fasizzazioni	I modelli 3D vengono utilizzati per realizzare cronoprogrammi e fasi.
03	Computi quantità (qto)	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità
04	Computi Metrici Estimativi (CME)	Generazione di analisi quantitative accurate e stime dei costi durante il ciclo di vita di un progetto.
05	Gestione degli spazi	Elaborazione e/o estrazione indici di prestazione TOC
09	Analisi strutturale	Valutazione del rischio e verifica di vulnerabilità sismica. NB Uno degli output è elaborazione e/o estrazione indici di prestazione IRS (indice rischio sismico)
10	Comunicazione visiva	I modelli 3D e gli elaborati 2D devono consentire la comunicazione.
14	Piano della sicurezza cantieri temporanei e mobili	I modelli 3D vengono utilizzati per condurre audit di sicurezza virtuali ed elaborare un piano della sicurezza.
15	Computazione costi della sicurezza	I modelli 3D vengono utilizzati per calcolare la quantità distinte in funzione delle attività definite dal PSC
16	Visualizzazione e analisi prestazioni tecniche materiali e componenti	
17	Clash detection	I modelli 3D vengono utilizzati per la clash detection di tipo LC1, LC2, Lc3
18	Model/code checking	I modelli 3D vengono utilizzati per la rispondenza alle norme ed ai requisiti richiesti
19	Estrazione abachi di progetto	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione degli abachi
20	Estrazione elaborati 2D	I modelli 3D vengono utilizzati per l'estrazione diretta degli elaborati 2D

3.4. Modelli, elaborati e documenti messi a disposizione dall'Agenzia

In allegato al Bando, l'Agenzia mette a disposizione degli OE, che parteciperanno, le Indagini Conoscitive Propedeutiche al PFTE ed il PFTE, il cui elenco è riportato nelle specifiche relative al Rilievo e Progetto definitivo; per il livello progettuale/direzione lavori oggetto della presente specifica, si rinvia alle elaborazioni che saranno prodotte dall'appaltatore nel livello progettuale precedente (progetto esecutivo).

4. PROCESSO INFORMATIVO

4.1. Offerta di Gestione Informativa

Si richiede all'OE di rispondere a questa Specifica Metodologica (Capitolato Informativo) redigendo un'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)**, che riporti le modalità di produzione delle informazioni in base ai requisiti richiesti. L'**oGI** costituisce parte intergente dell'offerta tecnica, come descritta dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'OE è tenuto ad utilizzare il template **BIMSO - Specifica Operativa per oGI**, che l'Agenzia mette a disposizione. Tale template è da considerarsi come traccia per un documento di offerta e, fermo restando la struttura del documento, è possibile implementare e/o inserire ulteriori paragrafi, laddove ritenuto necessario per lo specifico servizio appaltato.

Lo stesso template può in seguito essere utilizzato per la redazione del **Piano di Gestione Informativa**.

4.2. Ruoli e responsabilità ai fini informativi

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli richiesti per l'esecuzione del **Servizio**.

Pertanto, l'OE deve specificare nell'**oGI** la struttura del gruppo di lavoro che svolgerà il **Servizio**, individuando i ruoli e le relazioni tra i soggetti interessati, con particolare riguardo alle responsabilità relative ai singoli Modelli prodotti. Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare l'organizzazione ufficiale all'interno del **pGI**.

In questa sezione sono riportate le figure che rivestono dei ruoli significativi in termini di responsabilità e autorità esclusivamente ai fini informativi, sia per l'Agenzia, che per l'OE.

4.2.1. Struttura informativa interna dell'Agenzia

Ruolo	Nome	Ruolo e Responsabilità
Bim Manager	arch. Albino Viola	Funzionario DG Coordina le attività del Nucleo Opere Digitali; Cura l'implementazione dei processi e della strategia BIM a livello aziendale, la redazione delle linee guida corporate e della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli (template, standard e procedure); Coadiuvava i referenti BIM, operanti sia a livello centrale che territoriale, nell'attivazione e nella gestione delle singole procedure di gara.
Data Manager	arch. Pasquale De Pasquale	Funzionario DG Coadiuvato dal BIM Manager, definisce e controlla a livello aziendale i contenuti informativi e i livelli di dettaglio dei Modelli, degli elaborati e degli elementi, nonché l'estrazione dei dati e la loro verifica; Partecipa alla stesura della documentazione tecnica e operativa standard per la produzione degli elaborati e dei Modelli.
CDE Manager	ing. Maura Ciccozzi	Responsabile U.O. Gestisce la piattaforma di condivisione ACDat dell'Agenzia a livello di committente; Fornisce gli accessi, verifica l'applicazione di tecniche di protezione dati e cura i rapporti con i gestori dei servizi informatici;
RUP	arch. Giuseppe Fiorentino	Funzionario STE
Assistente al RUP	Arch. Anna vani	Funzionario STE
DEC	Da assegnare	Funzionario STE
Referente Bim Territoriale	arch. Francesco A. Mangano	Funzionario STE

Tabella 6 - Figure interne dell'Agenzia

L'Affidatario avrà contatti diretti esclusivamente con:

- il RUP Giuseppe Fiorentino (Mail: giuseppe.fiorentino@agenziademanio.it - Tel. +39 041 2381872 – Mob. +39 3395200324);
- assistente al RUP Anna Vani (mail: anna.vani@agenziademnaio.it - Tel. +39 0412381832– Mob. +39 3351974922).

4.2.2. Struttura informativa richiesta all'OE

All'OE è richiesto di esplicitare la propria struttura informativa, indicando ruoli e responsabilità del processo BIM, in accordo con quanto espresso anche dal Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo efficace

i requisiti del progetto richiesti dal **Servizio**. Pertanto, i livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'OE devono essere idonei ed esplicitati nell' **Offerta di Gestione Informativa (oGI)**.

L'OE è tenuto ad indicare nell'**Offerta di Gestione Informativa** il nominativo del referente responsabile della gestione informativa del progetto (**Responsabile Processo BIM**). Le responsabilità legate a tale ruolo sono riportate in Tabella 7.

Tabella 7 - figure minime richieste all'Aggiudicatario

Ruolo	Responsabilità
Responsabile del Processo BIM (BIM Manager)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizza tutti le informazioni integrate delle varie discipline (ad esempio i Modelli federati) nell'area SHARED, 2. Accerta la correttezza delle informazioni e la rispondenza del contenuto informativo ai requisiti, 3. Pubblica nell'area PUBLISHED le informazioni, di modo che l'Agenzia le possa verificare e validare.

È inoltre richiesto anche all'OE di indicare nell'**Offerta di gestione Informativa** il/i nominativo/i degli utenti da abilitare alla piattaforma di condivisione ACdat, laddove previsti, con i rispettivi ruoli nell'ambito del gruppo di lavoro.

4.3. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'OE è tenuto a fornire il cronoprogramma delle attività previste nell'ambito del presente servizio, comprensivo delle tempistiche di modellazione, rispettando quanto previsto dal Capitolato tecnico Prestazionale nonché nel Disciplinare di Gara, in termini di attività, elaborati e consegne.

La programmazione temporale deve essere conforme alle modalità di condivisione e consegna (come specificato nelle **BIMMS - Method Statement Process**) delle informazioni previste. Pertanto, l'OE è tenuto a specificare nel cronoprogramma le tempistiche di caricamento nelle aree previste dell'ACDat (par. **6.1**) dei Modelli e degli elaborati previsti per ogni singolo stato di avanzamento lavori (ove presente), nonché per la consegna finale.

4.4. Modalità di consegna del contenuto informativo

Tutte i modelli e gli elaborati previsti dal presente servizio saranno consegnati tramite la piattaforma ACdat fornita dall'Agenzia (par. **6.1**), utilizzando le specifiche aree previste.

In particolare, ai fini delle consegne ufficiali, si terrà in considerazione esclusivamente il materiale pubblicato dall'Aggiudicatario nell'area PUBLISHED dell'ACDat, secondo le modalità previste nelle **BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI come intende gestire i flussi di lavoro nell'ACDat.

N.B:

- a) L'Agenda avrà accesso ai file nei formati specificati (par. **6.3**) e ad ogni altro file presente nell'ambiente di condivisione dei dati.
- b) L'Agenda non accetterà alcuna modifica alla struttura del Repository (**BIMMS** par.4.3), fermo restando la possibilità per l'Aggiudicatario di organizzare la struttura interna delle sole cartelle WIP, per le quali avrà accesso esclusivo.

4.5. Verifica di Modelli, elementi e/o elaborati

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere attività di verifica dei contenuti informativi sul Modello, nel suo insieme e/o sui singoli Modelli, elaborati od elementi, anche in modalità automatizzata attraverso specifici software, permettendo il passaggio tra aree dell'ACDat differenti.

Di fatto sono in capo all'Aggiudicatario le seguenti verifiche:

- Verifica della corretta produzione del contenuto informativo dei Modelli disciplinari, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, rispettando il livello di coordinamento LC1. In particolare è richiesto di:
 - Verificare che la codifica dei Modelli e dei rispettivi elaborati sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 3.1.1 delle **BIMMS – Method Statement Process**,
 - Verificare che la codifica dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti dettati al paragrafo 3.1.2 delle **BIMMS – Method Statement Process**,
 - Verificare che la struttura dei Modelli e dei dati inseriti nei Modelli sia conforme ai requisiti indicati al paragrafo 3.2 delle **BIMMS – Method Statement Process**,
 - Verificare che il livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale dei dati contenuti nei Modelli sia conforme a quanto specificato nel paragrafo 3.3 e nel paragrafo **5.3** di questa **Specifica Metodologica**,
 - Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche all'interno dei Modelli che eccedano le tolleranze stabilite nel **pGI**.

- Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze normative all'interno dei Modelli.
- Verifica volta ad accertare la leggibilità, la tracciabilità, la correttezza e la coerenza delle informazioni contenute nei Modelli federati (sia in formato nativo che in formato aperto), tenendo presente i livelli di coordinamento LC2 e LC3, in relazione a quanto indicato nei requisiti informativi specificati **nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)** e in questa Specifica Metodologica. In particolare è richiesto di:
 - Verificare la corretta codifica di Modelli, elaborati e dati nei Modelli,
 - Verificare l'assenza di interferenze fisico-geometriche tra Modelli federati, che eccedano le tolleranze stabilite nel **pGI**,
 - Verificare l'assenza di incoerenze tecniche e/o incoerenze per i Modelli federati,
 - Verificare che la federazione dei Modelli sia stata eseguita correttamente secondo le modalità espresse al paragrafo **5.2.1** e nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)** al paragrafo 3.2.1,
 - Verificare la corretta traduzione ed estrazione delle informazioni in IFC in conformità con i requisiti espressi al paragrafo 3.3 delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**,
 - Verificare che i Modelli disciplinari in formato IFC possano essere correttamente federati,
 - Verificare l'utilizzo dei formati ammessi e delle specifiche di interoperabilità richieste (**BIMMS – Method Statement Process paragrafo 4.1** e paragrafo **6.3** di questa Specifica Metodologica),
 - Verificare la coerenza tra i contenuti dei Modelli e degli elaborati prodotti in accordo con il livello di coordinamento LC3.

È richiesto all'OE di indicare nell'**oGI**:

- la procedura di verifica che intende utilizzare per i Modelli, gli elementi e gli elaborati,
- la frequenza con la quale effettuerà questa attività,
- i software utilizzati per la verifica,
- la documentazione che intende produrre al fine di consolidare la validità del **Servizio**.

Qualora a seguito delle attività di verifica al paragrafo **4.5** vengano riscontrate delle interferenze e/o delle incoerenze, è richiesto all'Aggiudicatario di:

- risolvere le eventuali interferenze ed incoerenze,

- redigere un **report** sull'analisi effettuata, completo di risoluzione.

4.6. Modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali sub-affidatari

Eventuali sub-affidatari devono rispettare le stesse modalità di produzione e gestione dei contenuti informativi valide per l'OE. L'oGI deve indicare quali modelli e elaborati saranno prodotti da eventuali sub-affidatari e i processi attraverso i quali l'OE coordinerà e verificherà le attività da loro svolte.

5. CONTENUTO INFORMATIVO

5.1. Sistemi di codifica

Sarà onere dell'Aggiudicatario codificare il contenuto informativo (a titolo di esempio: modelli, elaborati, elementi, viste, materiali) secondo la semantica strutturata e definita nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, paragrafo 3.1.

5.2. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI la modalità seguita di scomposizione e strutturazione dell'Opera Digitale, prevista per ogni singolo Bene e Fabbricato, in base ai requisiti espressi nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.2.1. Federazione dei Modelli

L'Agenzia contempla la possibilità di utilizzare quattro tipi di Modelli per la federazione digitale dell'Opera, come maggiormente dettagliato nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)** in allegato.

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le modalità di federazione dei Modelli programmate, in ottemperanza ai requisiti espressi nelle **BIMMS - Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

È richiesto all'OE di indicare nell'oGI le **tolleranze** secondo cui verrà eseguita l'analisi delle interferenze disciplinari e interdisciplinari.

5.2.2. Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli federati dovranno contenere la medesima georeferenziazione. Nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, l'Agenzia fornisce all'OE le linee guida per la georeferenziazione dei Modelli.

L'OE è tenuto ad indicare nell'OGI le modalità di georeferenziazione dei Modelli, in accordo con quanto specificato nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.2.2.1. Punto di Rilievo associato al Bene del Servizio

Tutti i modelli prodotti utilizzeranno lo stesso sistema di "coordinate condivise" del Bene, posizionate secondo la latitudine e longitudine e l'altimetria specificate in Tabella 3.

Nel servizio precedentemente svolto, al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, per l'edificio oggetto dell'appalto è stato definito un **punto distintivo del progetto**, in modo da contenere la medesima georeferenziazione. Inoltre, avranno lo stesso Punto di Rilievo associato al Bene.

"Casa Ex Naager Fondamenta Nuove, Calle Consorti" (VED0141)



Figura 1 Vista aerea dell'edificio

La posizione geografica espressa nel sistema WGS84 del punto distintivo del progetto per quanto riguarda l'edificio in oggetto risulta:

- latitudine: 45.444° N/S
- longitudine: 12.3381° E/O
- altitudine 1,2931 ml

Per quanto riguarda l'orientamento del corpo strutturale è stata prevista la coincidenza del lato in pianta X dell'edificio con la direzione geografica Nord – Ovest.




Figura 2 - Punto di Rilievo del Bene

5.2.2.2. Punto Base associato al Fabbricato

Le coordinate relative del/i Fabbricato/i verranno stabilite dall'OE in base alle modalità e ai requisiti espressi nelle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

5.2.3. Aggregazione degli elementi

Gli elementi del Modello devono essere aggregati e disaggregati secondo classificazioni aziendali o di progetto (WBS).

L'OE all'interno dell'**Offerta di Gestione Informativa** proporrà all'Agenzia una classificazione di progetto (WBS), la quale verrà concordata con l'Agenzia stessa nel **Piano di Gestione Informativa**.

5.3. Livello di Fabbisogno Informativo

Si riportano di seguito i **livelli di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale** richiesti all'interno dei Modelli.

5.3.1. Livello di fabbisogno geometrico

L'Agenzia richiede che i Modelli disciplinari vengano definiti in accordo al fabbisogno geometrico definito in Tabella 9. La definizione del fabbisogno geometrico indicato in tabella è fornita nel paragrafo 3.3.1 delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

Tabella 9 – Fabbisogno geometrico minimo richiesto

Restauro Architettonico – Adeguamento Sismico – Riqualficazione impiantistica * (* Per la parte impiantistica si fa riferimento alle sole predisposizioni e al nuovo apparato fognario)				
Modelli Disciplinari			Progettazione Esecutiva	AS BUILT
Modello Architettonico	Elementi Principali	FORMA	complessa	complessa
		POSIZIONE	di progetto	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	complessa	complessa
		POSIZIONE	di progetto	effettiva
	Elementi decorativi	FORMA	complessa	complessa
		POSIZIONE	di progetto	effettiva
	Stratigrafie	FORMA	complessa	complessa
		POSIZIONE	di progetto	effettiva
Modello Strutturale	Elementi Principali	FORMA	complessa	complessa
		POSIZIONE	di progetto	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	complessa	complessa
		POSIZIONE	di progetto	effettiva
Modello impianto Idrico-Sanitario	Elementi Principali	FORMA	complessa	complessa
		POSIZIONE	di progetto	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	complessa	definita
		POSIZIONE	di progetto	effettiva
Modello impianto Elettrico	Elementi Principali	FORMA	complessa	complessa
		POSIZIONE	di progetto	effettiva
	Elementi secondari	FORMA	complessa	definita
		POSIZIONE	di progetto	effettiva

Per ciò che concerne la verifica e/o controllo dell'As-Built l'OE (Direzione Lavori) dovrà attenersi al fabbisogno della colonna AS-BUILT.

Qualora si dovesse procedere ad una Variante in corso d'opera, resasi necessaria ai fini delle norme vigenti, il DL dovrà attenersi ad entrambi le colonne.

In fase di redazione dell'oGI, l'OE deve esplicitare in modo chiaro, anche mediante l'utilizzo di esempi di schede elementi, il livello di dettaglio geometrico dei Modelli, tenendo sempre presente:

- il livello di fabbisogno geometrico minimo richiesto in tabella 9 ;

- la specifica Attività, Servizio e gli Usi del modello.

5.3.2. Livello di fabbisogno alfanumerico

I Modelli devono contenere i seguenti dati alfanumerici:

Tabella 10 – Fabbisogno alfanumerico richiesto

Restauero Architettonico – Adeguamento Sismico – Riqualificazione impiantistica *				
(* Per la parte impiantistica si fa riferimento alle sole predisposizioni e al nuovo apparato fognario)				
Parametri - Pset			Direzione Lavori (varianti progettuali)	Coordinamento sicurezza CSE
Set di proprietà		Proprietà	02-03-04-05- 09-10-16-17- 18-19-20	17-18-19-20
Bene				
Bene	BeneDatiAnagrafici	Denominazione	X	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	DestinazioneUso	X	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	CodiceBene	X	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Regione	X	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Provincia	X	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Comune	X	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Indirizzo	X	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Latitudine	X	X
Bene	BeneDatiAnagrafici	Longitudine	X	X
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaSismica	X	X
Bene	BeneDatiQualitativi	CategoriaTopografica	X	X
Bene	BeneDatiQualitativi	ZonaClimatica	X	X
Bene	BeneDatiQualitativi	Vincolo	X	X
Bene	BeneDatiQualitativi	TipoVincolo	X	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupLorda	X	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupRiscaldato	X	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCalpestable	X	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupCoperta	X	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	SupScoperta	X	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeLordo	X	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeNetto	X	X
Bene	BeneDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	X	X
Fabbricato				
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Denominazione	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	CodiceFabbricato	X	X

Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	DestinazioneUso	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	ComuneCatastale	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sezione	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Foglio	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Particelle	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiAnagrafici	Sub	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiTotali	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiInterrati	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	PianiFuoriTerra	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	ImmobileCieloTerra	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipologiaEdilizia	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AnnoProgettazione	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	Vincolo	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQualitativi	TipoVincolo	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupLorda	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupRiscaldato	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCalpestable	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	SupCoperta	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeLordo	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeNetto	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiQuantitativi	VolumeRiscaldato	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseDiRischioSismico	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TecnologiaCostruttiva	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaFondazioni	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	TipologiaStrutturale	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	MetodoAnalisi	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	ClasseUso	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	DomadaPGA	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	CapacitaPGA	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	RitornoStatiLimite	X	X
Fabbricato	FabbricatoDatiStrutturali	SicurezzaGlobaleStatico	X	X
Spazio				
Spazio	SpazioDatiQualitativi	CaricoIncendio	X	X
Spazio	SpazioDatiQualitativi	SuperficieUso	X	X
Spazio	SpazioDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X	X
Impianto				
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	Tipologia	X	X
Impianto	ImpiantoDatiQualitativi	FonteEnergia	X	X
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	FluidoTermovettore	X	X
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneDisponibile	X	X
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PressioneMinima	X	X
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PotenzaNominale_HVAC	X	X
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	PortataNominale	X	X

Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimInverno	X	X
Impianto	ImpiantoDatiMeccanico	TipoClimEstate	X	X
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	PotenzaNominale_ELE	X	X
Impianto	ImpiantoDatiElettrico	TensioneNominale	X	X
Impianto	ImpiantoDatIdrotermico	TipoProduzioneACS	X	X
	Elemento			
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcCovering	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	X	X
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcCovering	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	X	X
IfcCovering	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcCovering	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X	X
IfcCovering	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X	X
IfcCovering	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcCovering	ElementoFase	Stato	X	X
IfcSlab	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcSlab	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	X	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	X	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcSlab	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcSlab	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcSlab	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcSlab	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X
IfcSlab	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X	X
IfcSlab	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X	X
IfcSlab	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcSlab	ElementoFase	Stato	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	X	X

IfcCurtainWall	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X	X
IfcCurtainWall	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcCurtainWall	ElementoFase	Stato	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	X	X
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X	X
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcDoor	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcDoor	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X
IfcDoor	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X	X
IfcDoor	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X	X
IfcDoor	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcDoor	ElementoFase	Stato	X	X
IfcRoof	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	X	X
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	X	X
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcRoof	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcRoof	ElementoDatiIndagini	Tipo	X	X
IfcRoof	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione	X	X
IfcRoof	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcRoof	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcRoof	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X
IfcRoof	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X	X
IfcRoof	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X	X
IfcRoof	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcRoof	ElementoFase	Stato	X	X
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcWindow	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	X	X
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcWindow	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X

IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	X	X
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcWindow	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X
IfcWindow	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X	X
IfcWindow	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X	X
IfcWindow	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcWindow	ElementoFase	Stato	X	X
IfcWall	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	IndicePrestazioneAcustica	X	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	X	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcWall	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcWall	ElementoDatiIndagini	Tipo	X	X
IfcWall	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione	X	X
IfcWall	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcWall	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcWall	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X
IfcWall	ElementoDatiEnergetici	TrasmittanzaTermica	X	X
IfcWall	ElementoDatiEnergetici	ResistenzaTermica	X	X
IfcWall	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcWall	ElementoFase	Stato	X	X
IfcRamp	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X	X
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcRamp	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcRamp	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcRamp	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	X	X
IfcRamp	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcRamp	ElementoFase	Stato	X	X
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcStair	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X	X
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	X	X
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcStair	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcStair	ElementoDatiIndagini	Tipo	X	X
IfcStair	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione	X	X
IfcStair	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcStair	ElementoDatiAntincendio	UscitaEmergenza	X	X
IfcStair	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X

IfcStair	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcStair	ElementoFase	Stato	X	X
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcBeam	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	X	X
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcBeam	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcBeam	ElementoDatiIndagini	Tipo	X	X
IfcBeam	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione	X	X
IfcBeam	ElementoDatiAntincendio	Combustibile	X	X
IfcBeam	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcBeam	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X
IfcBeam	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcBeam	ElementoFase	Stato	X	X
IfcPlate	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcPlate	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcPlate	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcPlate	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X
IfcPlate	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcPlate	ElementoFase	Stato	X	X
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcColumn	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	X	X
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcColumn	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcColumn	ElementoDatiIndagini	Tipo	X	X
IfcColumn	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione	X	X
IfcColumn	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcColumn	ElementoDatiAntincendio	REI	X	X
IfcColumn	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcColumn	ElementoFase	Stato	X	X
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X

IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcRailing	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcRailing	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcRailing	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcRailing	ElementoDatiQualitativi	InterventoRestauro	X	X
IfcRailing	ElementoDatiAntincendio	ClassePropagazione-Fiamma	X	X
IfcRailing	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcRailing	ElementoFase	Stato	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoFase	Stato	X	X
IfcReinforcing-Mesh	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcReinforcing-Mesh	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcReinforcing-Mesh	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcReinforcing-Mesh	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcReinforcing-Mesh	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcReinforcing-Mesh	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcReinforcing-Mesh	ElementoFase	Stato	X	X
IfcTendon	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcTendon	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcTendon	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcTendon	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcTendon	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcTendon	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcTendon	ElementoFase	Stato	X	X
IfcFooting	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFooting	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcFooting	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcFooting	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcFooting	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcFooting	ElementoDatiIndagini	Tipo	X	X
IfcFooting	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione	X	X
IfcFooting	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcFooting	ElementoFase	Stato	X	X
IfcMember	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcMember	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcMember	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcMember	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcMember	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X

IfcMember	ElementoDatiIndagini	Tipo	X	X
IfcMember	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione	X	X
IfcMember	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcMember	ElementoFase	Stato	X	X
IfcPile	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcPile	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcPile	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcPile	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcPile	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcPile	ElementoDatiIndagini	Tipo	X	X
IfcPile	ElementoDatiIndagini	CodiceCampione	X	X
IfcPile	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcPile	ElementoFase	Stato	X	X
IfcFastener	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	Portante	X	X
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	Tipologia costruttiva	X	X
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaCompressione	X	X
IfcFastener	ElementoDatiQualitativi	ResistenzaTrazione	X	X
IfcFastener	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcFastener	ElementoFase	Stato	X	X
IfcDistribution-ControlElement	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcDistribution-ControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcDistribution-ControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcDistribution-ControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcDistribution-ControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcDistribution-ControlElement	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcDistribution-ControlElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcDistribution-ControlElement	ElementoFase	Stato	X	X
IfcDistribution-ChamberElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcDistribution-ChamberElement	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcDistribution-ChamberElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcDistribution-ChamberElement	ElementoFase	Stato	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X

IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoFase	Stato	X	X
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcFlowController	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcFlowController	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcFlowController	ElementoFase	Stato	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcFlowFitting	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcFlowFitting	ElementoFase	Stato	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoFase	Stato	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcFlowSegment	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcFlowSegment	ElementoFase	Stato	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X

IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoFase	Stato	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoFase	Stato	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoFase	Stato	X	X
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcTransportElement	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcTransportElement	ElementoDatiQualitativi	AccessibilitaDisabili	X	X
IfcTransportElement	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X
IfcTransportElement	ElementoCodifica	ClasseElementoTecnico	X	X
IfcTransportElement	ElementoFase	Stato	X	X

IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	NumeroDiSerie	X	X
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Fornitore	X	X
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Installatore	X	X
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Descrizione	X	X
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Modello	X	X
IfcFurnishingElement	ElementoDatiAnagrafici	Produttore	X	X
IfcFurnishingElement	ElementoDatiQualitativi	Esterno	X	X

5.3.3. Livello di fabbisogno documentale

L'OE deve fornire all'Agenzia la documentazione richiesta per ogni elemento, come evidenziato nelle schede riportanti i requisiti e i Pset richiesti. Questi documenti, associati agli elementi, devono essere legati ai dati contenuti nel Modello sottoforma di link testuali.

Di seguito la lista dei documenti:

Restauro Architettonico – Adeguamento Sismico – Riquilificazione impiantistica *				
(* Per la parte impiantistica si fa riferimento alle sole predisposizioni e al nuovo apparato fognario)				
	Parametri - Pset		Direzione Lavori (varianti progettuali)	Coordinamento sicurezza CSE
	Set di proprietà	Proprietà	02-03-04-05-09-10-16-17-18-19-20	17-18-19-20
	Bene			
Bene	BeneDocumenti	InfoScavo	X	X
Bene	BeneDocumenti	EsitiRilievi	X	X
	Fabbricato			-
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveSitu	X	X
Fabbricato	FabbricatoDocumenti	EsitiProveLab	X	X
	Impianto			
Impianto	ImpiantoDocumenti	MUM	X	X
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
Impianto	ImpiantoDocumenti	Website	X	X
Impianto	ImpiantoDocumenti	MU	X	X
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertProd	X	X

Impianto	ImpiantoDocumenti	CertSupl	X	X
Impianto	ImpiantoDocumenti	CertOmo	X	X
Impianto	ImpiantoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
Impianto	ImpiantoDocumenti	Installazione	X	X
Impianto	ImpiantoDocumenti	MatSupp	X	X
	Elemento			
IfcCovering	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcCovering	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcCovering	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcCovering	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcCovering	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcCovering	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcSlab	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcCurtainWall	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcDoor	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcDoor	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcDoor	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcDoor	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcDoor	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcDoor	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcDoor	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcRoof	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcWindow	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcWindow	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcWindow	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcWindow	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcWindow	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcWindow	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcWindow	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcWall	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcWall	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcStair	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcStair	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcStair	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcStair	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcStair	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcStair	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcStair	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcStair	ElementoDocumenti	Installazione	X	X

IfcStair	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcStair	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcBeam	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcBeam	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcBeam	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcBeam	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcBeam	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcBeam	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcPlate	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcPlate	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcPlate	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcPlate	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcPlate	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcPlate	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcColumn	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcColumn	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcColumn	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcColumn	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcColumn	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcColumn	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcColumn	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcColumn	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcColumn	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcRailing	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcReinforcingBar	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcReinforcingMesh	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcTendon	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcTendon	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcTendon	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X

IfcTendon	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcFooting	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcFooting	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcFooting	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcMember	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcPile	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcPile	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcPile	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcPile	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcPile	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcPile	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcFastener	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcFastener	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcFastener	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcFastener	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcDistributionControlElement	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcEnergyConversionDevice	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcFlowController	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcFlowController	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcFlowController	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcFlowController	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcFlowController	ElementoDocumenti	Installazione	X	X

IfcFlowController	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcFlowController	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcFlowFitting	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcFlowMovingDevice	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcFlowSegment	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcFlowStorageDevice	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcFlowTerminal	ElementoDocumenti	DOP	X	X

IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertSupl	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	CertOmo	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcFlowTreatmentDevice	ElementoDocumenti	DOP	X	X
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	MUM	X	X
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	SchedaTecnica	X	X
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Website	X	X
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	CertProd	X	X
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	SchedaMontaggio	X	X
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	Installazione	X	X
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	MatSupp	X	X
IfcTransportElement	ElementoDocumenti	DOP	X	X

L’Agenzia richiede inoltre che l’Aggiudicatario indichi nell’**oGI**, per ogni elaborato richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l’origine del documento e la relazione con il Modello, secondo quanto riportato nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

5.3.4. Livello di fabbisogno alfanumerico e documentale in ACDat

Mapping IFC	Concetto ADM	Insieme di proprietà	Proprietà	Tipo	Descrizione
IfcBuilding	Fabbricato				
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoManutenzione.StoricoM	Fabbricato	CDE_FabbricatoManutenzione	StoricoM	IfcText	Storico delle manutenzioni
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoManutenzione.PianoM	Fabbricato	CDE_FabbricatoManutenzione	PianoM	IfcText	Piano di manutenzione
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoManutenzione.FuoriProduzione	Fabbricato	CDE_FabbricatoManutenzione	FuoriProduzione	IfcBoolean	Riservato al Team di DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoEstioneDL.Equivalente	Fabbricato	CDE_FabbricatoEstioneDL	Equivalente	IfcText	Riservato al Team di DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Identificazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Identificazione	IfcBoolean	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Qualificazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Qualificazione	IfcBoolean	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Accettazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Accettazione	IfcBoolean	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.MarcaturaCE	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	MarcaturaCE	IfcBoolean	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.DichiarazioneDiPrestazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	DichiarazioneDiPrestazione	IfcText	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.StoricoValidazioni	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	StoricoValidazioni	IfcText	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Validazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Validazione	IfcText	Riservato alla DL
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Installazione	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Installazione	IfcBoolean	Indica se un componente è già stato installato
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Avanzamento_Data	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Avanzamento_Data	IfcString	Indica la posa in opera alla data gg/mm/aaaa
IfcBuilding.Pset_CDE_FabbricatoestioneDL.Avanzamento	Fabbricato	CDE_FabbricatoestioneDL	Avanzamento	IfcInteger	Indica la percentuale di avanzamento della posa in opera (0-100)
IfcSystem/IfcElementAssembly	Impianto				
IfcSystem.Pset_CDE_ImpiantoManutenzione.StoricoM	Impianto	CDE_ImpiantoManutenzione	StoricoM	IfcText	Storico delle manutenzioni
IfcSystem.Pset_CDE_ImpiantoManutenzione.PianoM	Impianto	CDE_ImpiantoManutenzione	PianoM	IfcText	Piano di manutenzione
IfcElement	Elemento				
IfcElement.Pset_CDE_ElementoManutenzione.COD1	Elemento	CDE_ElementoManutenzione	COD1	IfcText	UNI 11257 - Tipo di intervento di Manutenzione
IfcElement.Pset_CDE_ElementoManutenzione.M1	Elemento	CDE_ElementoManutenzione	M1	IfcText	UNI 11257 - Descrizione Manutenzione
IfcElement.Pset_CDE_ElementoManutenzione.F1	Elemento	CDE_ElementoManutenzione	F1	IfcInteger	UNI 10951 - UNI 11257 - Frequenza Manutenzione
IfcElement.Pset_CDE_ElementoManutenzione.C1	Elemento	CDE_ElementoManutenzione	C1	IfcInteger	Costo Manutenzione EPU

6. STRUMENTI INFORMATIVI

6.1. Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software messa a disposizione dall'Agenzia

L'Agenzia si è dotata di un ACDat: un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi alle singole Opere, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e di successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e della relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.

L'Agenzia richiede che lo strumento di consegna e condivisione utilizzato per il Servizio sia l'ACDat, nella forma e nei contenuti previsti al paragrafo 4.4 e specificati nelle BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa).

6.1.1. Accesso all'ACDat dell'Agenzia

Alla firma del contratto, l'Aggiudicatario riceverà le indicazioni per il collegamento all'ACDat, al quale potrà accedere tramite riconoscimento per CNS o SPID.

L'OE è tenuto ad indicare nell'oGI il numero di utenze che intende attivare sull'ACDat dell'Agenzia, associate ai ruoli previsti nel gruppo di lavoro.

6.2. Caratteristiche dell'Infrastruttura hardware e software richiesta all'Aggiudicatario

L'Agenzia richiede che l'Aggiudicatario si doti delle infrastrutture hardware e software che presentino le caratteristiche specificate di seguito.

- Hardware:

L'Aggiudicatario dovrà dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.

- Software:

I software utilizzati dall'Aggiudicatario dovranno essere in grado di leggere, scrivere e gestire, oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto non proprietario *.IFC nella versione indicata dall'Agenzia. L'Aggiudicatario è tenuto a utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.

Qualsiasi aggiornamento e/o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere concordato e autorizzato preventivamente dall'Agenzia.

L'OE è tenuto ad indicare nell'OGI le caratteristiche dell'infrastruttura hardware e software che intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, strutturando le informazioni in formato tabellare, come rappresentato nel Template **BIMSO – Specifica Operativa per Ogi**.

6.3. Formati e dimensioni

6.3.1. Formati dei documenti e degli elaborati

Si richiede all'Aggiudicatario di consegnare i documenti nei formati e con i limiti dimensionali specificati all'interno delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**.

6.3.2. Formati dei Modelli

È richiesto all'Aggiudicatario di consegnare i Modelli sia in formato nativo che in formato *.IFC. All'interno delle **BIMMS – Method Statement Process (Linee Guida di Produzione Informativa)**, l'Aggiudicatario trova ulteriori specifiche relative al mapping IFC e alle specifiche limitazioni dimensionali dei Modelli richieste.

7. SICUREZZA E GESTIONE DEL CONTENUTO INFORMATIVO

7.1. Livello di prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del Servizio avvengono attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché su supporto digitale, come previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, pur permanendo la prevalenza contrattuale della riproduzione su supporto cartaceo di tutti gli elaborati oggetto del Servizio.

7.2. Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e non potranno essere rese pubbliche senza uno specifico consenso dell'Agenzia. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate all'interno dell'ACDat messo a disposizione dall'Agenzia.

7.3. Proprietà delle risultanze del Servizio

Tutti gli esiti del Servizio, nonché i documenti ad esso preparatori, così come specificato nel Capitolato tecnico prestazionale, restano di proprietà dell'Agenzia, fatta salva la proprietà intellettuale dell'Appaltatore.

Tutti i documenti preparatori dovranno essere forniti all’Agenzia, qualora richiesto.

Il Responsabile del procedimento

F. to Giuseppe Fiorentino

Collaboratori tecnici per la predisposizione del capitolato

Elisa Zamprotta

Agenzia del Demanio